

COMTEC SIGURANTA AUTOMATA TETRAPOLARA, 100A, 10KA C

Caracteristici electrice

- Constructie conform: IEC 60898;

- Tensiune nominala: 230/400V ; 50/60Hz- Ac;

- Curent nominal: 100 A;

- Capacitate de rupere la scurtcicuit : 10kA;

- Caracteristica de declansare : C;

- Siguranta fuzibila admisa: Max. 125A, >10kA;

- Clasa de selectivitate: 4;

- Grad de protectie: Carcasa turnata, IP40;

- Durata de viata: > 8000 cicluri;

Caracteristici mecanice

- Semnalizare optica cu stegulet : verde-deschis; rosu-inchis;

- Inaltime fereastra/carcasa : 45/80mm;

- Latime carcasa : 27 mm/pol (1.5 module);

- Montaj : Cu cleme pe sina DIN 35;

- Terminale : Clema tip brida;

- Protectie terminale: La atingere cu mana;

- Conductor maxim admis: 50mmp;

- Grosime bareta interconectare: 0.8-2mm;

- Temperatura de lucru: -5 C....+4 C;

Pret: 185,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-automata-tetrapolara-100a-10ka-c