

COMTEC SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARA, 25A, 6 KA C

Caracteristici electrice

- Constructie conform: IEC 60898;

- Tensiune nominala: 230/400V ; 50/60Hz- Ac;

- Curent nominal:25 A;

- Capacitate de rupere la scurtcicuit : 6kA;

- Caracteristica de declansare : C;

- Siguranta fuzibila admisa: Max. 125A, >6kA;

- Clasa de selectivitate: 3;

- Grad de protectie: Carcasa turnata, IP40;

- Durata de viata: > 8000 cicluri;

Caracteristici mecanice

- Inaltime fereastra/carcasa: 45/77mm;

- Latime carcasa : 17.5 mm/pol (1 modul);

- Montaj : Cu cleme pe sina DIN 35;

- Montaj : Cu cleme pe sina DIN 35;

- Terminale : Clema tip brida;

- Protectie terminale: La atingere cu mana;

- Conductor maxim admis: 25mmp;

- Grosime bareta interconectare: 0.8-2mm;

- Temperatura de lucru: -5 C....+4 C;

Pret: 19,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-automata-bipolara-25a-6-ka-c