

COMTEC SIGURANTA AUTOMATA DIFERENTIAL COMBINAT, 10A /0.03, 4.5KA C

Caracteristici electrice

- Constructie conform: IEC 61009;

- Tensiune nominala: 230/400V ; 50/60Hz- Ac;

- Curent nominal: 10 A;

- Capacitate de rupere la scurtcicuit : 4.5kA;

- Caracteristica de declansare : C;

- Siguranta fuzibila admisa: Max. 100A, >6kA;

- Clasa de selectivitate: 3;

- Grad de protectie: Carcasa turnata, IP40;

- Durata de viata: > 8000 cicluri;

Caracteristici mecanice

- Inaltime fereastra/carcasa: 45/77mm;

- Latime carcasa : 35 mm/pol (2 module);

- Montaj : Cu cleme pe sina DIN 35;

- Montaj : Cu cleme pe sina DIN 35;

- Terminale : Clema tip brida/surub M4;

- Protectie terminale: La atingere cu mana;

- Conductor maxim admis: 25mmp;

- Grosime bareta interconectare: 0.8-2mm;

- Temperatura de lucru: -5 C....+4 C;

- Alimentare la retea: La bornele superioare;

- Conectare consumator: La bornele inferioare;

Pret: 75,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-automata-diferential-combinat-10a-0-03-4-5ka-c