

COMTEC SIGURANTA AUTOMATA TETRAPOLARA CU PROTECTIE DIFERENTIALA, BRL, 100 A/0.3

Caracteristici electrice

- Constructie conform: IEC 61009;

- Tensiune nominala: 2P-230/4P-400V ; 50/60Hz- Ac;

- Curent nominal: 100 A;

- Curent de defect: 30, 300, 500mA;

- Protectie maxima la scurtcircuit in aval: Intrerupere automata cu In sau mai mic;

- Grad de protectie: Carcasa turnata, IP40;

- Durata de viata: > 8000 cicluri;

Caracteristici mecanice

- Inaltime fereastra/carcasa: 45/81mm;

- Latime carcasa : 35 mm/pol (2 module); 71mm (4 module);

- Montaj : Cu cleme pe sina DIN 35;

- Montaj : Cu cleme pe sina DIN 35;

- Terminale : Clema tip brida;

- Protectie terminale: La atingere cu mana;

- Conductor maxim admis: 25mmp;

- Grosime bareta interconectare: 0.8-2mm;

- Temperatura de lucru: -5 C....+4 C;

Pret: 242,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-automata-tetrapolara-cu-protectie-diferentiala-brl-100-a-0-3