



COMTEC CONTACTOR MODULAR, 20A 3NO 230V

Contact 20A LNC1-20 , putere nominala 4kw-1.2kw, latime aparat 36mm

Caracteristici tehnice generale

Standard: EN 61095

Tensiune nominala: 230/ 400 Vca;

Tensiune de comanda : 230 Vca;

Tensiune de izolatie: 500 Vca;

Grad de protectie: IP 20;

Semnalizare a starii contactelor: Da;

Montaj: Pe sina DIN 35mm;

Dimensiune decupare: 45mm;

Inaltime aparat: 81mm;

Adancime aparat: 67mm;

Borne de intrare/ iesire: Tip brida;

Sectiuni conductoare: Max. 6mmp - LNC1-20-25

Max. 10mmp-LNC1-32-63

Descriere

* Contactorul este un aparat de comutatie cu actionare electromagnetica capabil de a stabili, suporta si intrerupe curenti in conditii normale de functionare.

* Aplicatii:

- Comutarea instalatiilor de iluminat;
- Comutarea instalatiilor de incalzire electrica;
- Comutarea ventilatoarelor;
- Comutarea portilor si jaluzelelor cu actionare electrica;

Aceste aparate sunt special construite pentru montarea in tablouri modulare.

Pret: 100,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contactor-modular-20a-3no-230v>