

LEGRAND FI?? INDUSTRIAL? UNGHIULAR? LEGRAND HYPRA 051110, 16 A, 3P+E, 380–415 V, IP66/67-55

Legrand 051110 din gama Hypra este o fi?? industrial? unghiular? de 16 A, cu configura?ie 3P+E, pentru 380–415 V c.a. la 50/60 Hz. Nota?ia IP66/67-55 descrie etan?area în condi?iile de închidere ?i cuplare precizate de produc?tor.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 051110; gama Hypra, execu?ie din plastic.
- Tip: fi?? industrial? unghiular?.
- Curent nominal: 16 A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune: 380–415 V c.a.; frecven?? 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Conexiuni prin borne cu ?urub; ?uruburi de racordare captive.
- ?uruburi exterioare captive din o?el inoxidabil, conform caracteristicilor gamei.
- Rezisten?? mecanic?: IK09.
- IP55 garantat cu clapeta închis? pe fi?? sau, în stare necuplat?, cu clapeta închis?. IP66/IP67 se ob?ine prin blocarea inelului, cu produse pereche IP66/67-55, conform fi?ei tehnice.
- Mas? publicat? pentru configura?ie: 195 g.
- Domeniul de prindere a cablului indicat în desen: diametru 8–15 mm.
- Cuplu de strângere al bornelor: 0,7–1 Nm, conform tabelului de racordare; pentru circuitul pilot se verific? valorile distincte din documenta?ie.

Func?ionare ?i alegere

Ie?irea unghiular? permite orientarea cablului conform desenului; se verific? spa?iul disponibil ?i raza de curbur? a cablului. Se confrunt? curentul, tensiunea, frecven?a, configura?ia ?i codificarea orar? a perechii.

Configura?ia nu ofer? un contact neutru suplimentar. Blocarea inelului, starea garniturilor ?i închiderea clapetei se verific? potrivit condi?iilor IP din fi??. Conectorul nu înlocuie?te aparatele de protec?ie sau comanda circuitului.

Exemple de utilizare

- Orientarea racordului de cablu într-un spa?iu limitat pentru un post tehnic alimentat prin conexiune industrial?, cu 051110, într-un circuit proiectat pentru 16 A, 3P+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea ?i condi?iile de blocare a inelului.
- Înlocuirea unui conector cu carcasa deteriorat? la un post tehnic alimentat prin conexiune industrial?. Pentru modelul 051110 se confrunt? fixarea cablului, garniturile ?i închiderea prev?zut? pentru ansamblul Hypra.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? exist? între 051110 ?i 051130 privind tipul de racordare?

051110: fi?? industrial? unghiular?; 051130: priz? industrial? înclinat? pentru tablou. Alegerea se face dup? schema receptorului, caracteristicile perechii ?i montaj, cu verificarea tuturor datelor, nu doar a acestei diferen?e.

2. Ce se verific? la înlocuirea referin?ei 051110?

Se confrunt? 16 A, 3P+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz, codificarea orar?, fixarea mecanic? ?i domeniul cablului. Configura?ia de contacte trebuie s? corespund? receptorului ?i perechii de cuplare.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00130EN-07.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/CB2022_2023NL_lr-p546.pdf

Pret: 331,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/stecher-inclinat-hypra-ip66-67-55-16-a-380-415-v-3p-e-plastic-222649