

LEGRAND FI?? INDUSTRIAL? UNGHIULAR? LEGRAND HYPRA 053006, 32 A, 2P+E, 200–250 V, IP66/67-55

Legrand 053006 din gama Hypra este o fi?? industrial? unghiular? de 32 A, cu configura?ie 2P+E, pentru 200–250 V c.a. la 50/60 Hz. Nota?ia IP66/67-55 descrie etan?area în condi?iile de închidere ?i cuplare precizate de produc?tor.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 053006; gama Hypra, execu?ie din plastic.
- Tip: fi?? industrial? unghiular?.
- Curent nominal: 32 A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune: 200–250 V c.a.; frecven?? 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Conexiuni prin borne cu ?urub; ?uruburi de racordare captive.
- ?uruburi exterioare captive din o?el inoxidabil, conform caracteristicilor gamei.
- Rezisten?? mecanic?: IK09.
- IP55 garantat cu clapeta închis? pe fi?? sau, în stare necuplat?, cu clapeta închis?. IP66/IP67 se ob?ine prin blocarea inelului, cu produse pereche IP66/67-55, conform fi?ei tehnice.
- Mas? publicat? pentru configura?ie: 280 g.
- Domeniul de prindere a cablului indicat în desen: diametru 10–18 mm.
- Cuplu de strângere al bornelor: 0,7–1 Nm, conform tabelului de racordare; pentru circuitul pilot se verific? valorile distincte din documenta?ie.

Func?ionare ?i alegere

Ie?irea unghiular? permite orientarea cablului conform desenului; se verific? spa?iul disponibil ?i raza de curbur? a cablului. Se confrunt? curentul, tensiunea, frecven?a, configura?ia ?i codificarea orar? a perechii.

Configura?ia nu ofer? un contact neutru suplimentar. Blocarea inelului, starea garniturilor ?i închiderea clapetei se verific? potrivit condi?iilor IP din fi??. Conectorul nu înlocuie?te aparatele de protec?ie sau comanda circuitului.

Exemple de utilizare

- Orientarea racordului de cablu într-un spa?iu limitat pentru un panou de racordare al unui atelier, cu 053006, într-un circuit proiectat pentru 32 A, 2P+E, 200–250 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea ?i condi?iile de blocare a inelului.
- Revizuirea traseului de alimentare la un panou de racordare al unui atelier. Pentru modelul 053006 se confrunt? fixarea cablului, garniturile ?i închiderea prev?zut? pentru ansamblul Hypra.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? exist? între 053006 ?i 051106 privind curentul nominal?

053006: 32 A; 051106: 16 A. Alegerea se face dup? schema receptorului, caracteristicile perechii ?i montaj, cu verificarea tuturor datelor, nu doar a acestei diferen?e.

2. Cum ob?in IP66/IP67 la ansamblul cu 053006?

Cu produse pereche IP66/67-55, se blocheaz? inelul conform fi?ei tehnice. IP55 este garantat în condi?iile de închidere a clapetei descrise de produc?tor; nu se presupune aceea?i etan?are indiferent de pozi?ia inelului.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00130EN-07.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/CB2022_2023NL_lr-p546.pdf

Pret: 380,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/stecher-inclinat-hypra-ip66-67-55-200-250-v-32-a-2p-e-plastic-222651