

LEGRAND* FI?? FIX? DE ALIMENTARE LEGRAND P17 TEMPRA PRO 555514, 63 A, 2P+E, 200–250 V, IP66/67

Legrand 555514 este o fi?? fix? de alimentare din gama P17 Tempra Pro, pentru 63 A, 2P+E ?i 200–250 V c.a. la 50/60 Hz.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 555514; gama P17 Tempra Pro.
- Tip: fi?? fix? de alimentare.
- Curent nominal: 63 A; configura?ie: 2P+E, 3 contacte în total.
- Tensiune nominal?: 200–250 V c.a.; frecven??: 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Grade de protec?ie: IP66/IP67.
- Material carcas?: poliamid? PA6; rezisten?? mecanic? IK09.
- Dou? contacte de circuit ?i contact de protec?ie; racordarea se realizeaz? dup? schema receptorului.
- Intrare fix? de alimentare a aparatului, cu contacte tip fi??; înclinare 35°.
- Cote de corp din desen: 130 × 292 × 228 mm; se p?streaz? spa?iul necesar cupl?rii prizei mobile.

Func?ionare ?i alegere

Se monteaz? pe echipamentul alimentat ?i prime?te o priz? mobil? compatibil?; este o intrare de alimentare, nu o priz? de ie?ire. Perechea de cuplare se verific? dup? curent, tensiune, frecven??, num?rul ?i geometria contactelor, inclusiv codificarea orar? marcat? pe aparate. Sec?iunea conductorilor, diametrul cablului ?i cuplurile de strângere se aleg din tabelul de racordare. Gradele IP cer montajul, garniturile ?i închiderea prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se dimensioneaz? separat.

Exemple de utilizare

- Realizarea intr?rii de alimentare a unui aparat pentru un punct de alimentare al unei linii de fabrica?ie, cu 555514, atunci când proiectul cere 63 A, 2P+E, 200–250 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea de cuplare ?i traseul cablului.
- Înlocuirea unei conexiuni uzate la un punct de alimentare al unei linii de fabrica?ie. Modelul 555514 se alege dup? schema receptorului, cu verificarea faptului c? receptorul nu cere un contact neutru suplimentar.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? destina?ia la Legrand 555514 fa?? de 555554?

555514: fi?? fix? de alimentare; 555554: priz? industrial? aparent?. La înlocuire se confrunt? toate caracteristicile electrice ?i mecanice; aceast? diferen?? nu este singurul criteriu de compatibilitate.

2. Ce înseamn? configura?ia 2P+E pentru utilizarea lui 555514?

Sunt 3 contacte în total. Varianta nu ofer? un contact neutru suplimentar. Schema receptorului trebuie s? corespund? configura?iei publicate.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F02385EN-02.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/brochure_p17_tempra_okt2016_nl_1.pdf

Pret: 482,95 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/appliance-stecher-fisa-p17-pro-ip66-67-200-250-v-63-a-2p-e-222678