

LEGRAND* FI?? FIX? DE ALIMENTARE LEGRAND P17 TEMPRA PRO 555619, 125 A, 3P+N+E, 380–415 V, IP66/67

Legrand 555619 este o fi?? fix? de alimentare din gama P17 Tempra Pro, pentru 125 A, 3P+N+E ?i 380–415 V c.a. la 50/60 Hz.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 555619; gama P17 Tempra Pro.
- Tip: fi?? fix? de alimentare.
- Curent nominal: 125 A; configura?ie: 3P+N+E, 5 contacte în total.
- Tensiune nominal?: 380–415 V c.a.; frecven??: 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Grade de protec?ie: IP66/IP67.
- Material carcas?: poliamid? PA6; rezisten?? mecanic? IK09.
- Configura?ie cu trei contacte de faz?, neutru ?i contact de protec?ie.
- Intrare fix? de alimentare a aparatului, cu contacte tip fi??; înclinare 45°.
- Cote de corp din desen: 170 × 353 × 230 mm; se p?streaz? spa?iul necesar cupl?rii prizei mobile.

Func?ionare ?i alegere

Se monteaz? pe echipamentul alimentat ?i prime?te o priz? mobil? compatibil?; este o intrare de alimentare, nu o priz? de ie?ire. Perechea de cuplare se verific? dup? curent, tensiune, frecven??, num?rul ?i geometria contactelor, inclusiv codificarea orar? marcat? pe aparate. Sec?iunea conductorilor, diametrul cablului ?i cuplurile de strângere se aleg din tabelul de racordare. Gradele IP cer montajul, garniturile ?i închiderea prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se dimensioneaz? separat.

Exemple de utilizare

- Realizarea intr?rii de alimentare a unui aparat pentru o instala?ie de testare cu receptori compatibili, cu 555619, atunci când proiectul cere 125 A, 3P+N+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea de cuplare ?i traseul cablului.
- Adaptarea amplas?rii unui post de lucru la o instala?ie de testare cu receptori compatibili. Modelul 555619 se alege dup? schema receptorului, inclusiv necesitatea conductorului neutru.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? destina?ia la Legrand 555619 fa?? de 555609?

555619: fi?? fix? de alimentare; 555609: priz? industrial? mobil?. La înlocuire se confrunt? toate caracteristicile electrice ?i mecanice; aceast? diferen?? nu este singurul criteriu de compatibilitate.

2. Ce se verific? înainte de cuplarea modelului 555619?

Perechea trebuie s? corespund? cu 125 A, 3P+N+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz, precum ?i cu geometria ?i pozi?ia orar? marcate. Se verific? ?i închiderea ansamblului, cablul ?i protec?iile circuitului.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F02385EN-02.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/brochure_p17_tempra_okt2016_nl_1.pdf

Pret: 1.376,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/appliance-stecher-fisa-p17-pro-ip66-67-380-415-v-63-a-3p-n-e-222682