

# LEGRAND PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? LEGRAND HYPRA 053076, 32 A, 2P+E, 200–250 V, IP66/67-55

Legrand 053076 din gama Hypra este o priz? industrial? mobil? de 32 A, cu configura?ie 2P+E, pentru 200–250 V c.a. la 50/60 Hz. Nota?ia IP66/67-55 descrie etan?area în condi?iile de închidere ?i cuplare precizate de produc?tor.

## Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 053076; gama Hypra, execu?ie din plastic.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 32 A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune: 200–250 V c.a.; frecven?? 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Conexiuni prin borne cu ?urub; ?uruburi de racordare captive.
- ?uruburi exterioare captive din o?el inoxidabil, conform caracteristicilor gamei.
- Rezisten?? mecanic?: IK09.
- IP55 garantat cu clapeta închis? pe fi?? sau, în stare necuplat?, cu clapeta închis?. IP66/IP67 se ob?ine prin blocarea inelului, cu produse pereche IP66/67-55, conform fi?ei tehnice.
- Mas? publicat? pentru configura?ie: 320 g.
- Domeniul de prindere a cablului indicat în desen: diametru 10–18 mm.
- Cuplu de strângere al bornelor: 0,7–1 Nm, conform tabelului de racordare; pentru circuitul pilot se verific? valorile distincte din documenta?ie.

## Func?ionare ?i alegere

Realizeaz? cap?tul de priz? al unui cablu de alimentare sau al unei conexiuni demontabile. Se confrunt? curentul, tensiunea, frecven?a, configura?ia ?i codificarea orar? a perechii. Configura?ia nu ofer? un contact

neutru suplimentar. Blocarea inelului, starea garniturilor ?i închiderea clapetei se verific? potrivit condi?iilor IP din fi??. Conectorul nu înlocuie?te aparatele de protec?ie sau comanda circuitului.

## Exemple de utilizare

- Realizarea unei conexiuni demontabile la cap?tul cablului pentru un panou de racordare al unui atelier, cu 053076, într-un circuit proiectat pentru 32 A, 2P+E, 200–250 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea ?i condi?iile de blocare a inelului.
- Înlocuirea unui conector cu carcasa deteriorat? la un panou de racordare al unui atelier. Pentru modelul 053076 se confrunt? fixarea cablului, garniturile ?i închiderea prev?zut? pentru ansamblul Hypra.

## Întreb?ri frecvente

**1. Ce diferen?? exist? între 053076 ?i 053046 privind tipul de racordare?**

053076: priz? industrial? mobil?; 053046: priz? industrial? cu interax unificat. Alegerea se face dup? schema receptorului, caracteristicile perechii ?i montaj, cu verificarea tuturor datelor, nu doar a acestei diferen?e.

**2. Este IP66/67-55 al lui 053076 ?i o protec?ie electric??**

Indicele IP descrie protec?ia carcasei în condi?iile precizate de produc?tor. Protec?ia la supracurent ?i celelalte func?ii ale circuitului se stabilesc separat, potrivit proiectului.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00130EN-07.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/CB2022_2023NL_lr-p546.pdf

Pret: 542,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-mobila-hypra-ip66-67-55-200-250-v-32-a-2p-e-230554