

LEGRAND PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCLINAT? PENTRU TABLOU LEGRAND HYPRA 051126, 16 A, 2P+E, 200–250 V, IP66/67-55

Legrand 051126 din gama Hypra este o priz? industrial? înclinat? pentru tablou de 16 A, cu configura?ie 2P+E, pentru 200–250 V c.a. la 50/60 Hz. Nota?ia IP66/67-55 descrie etan?area în condi?iile de închidere ?i cuplare precizate de produc?tor.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 051126; gama Hypra, execu?ie din plastic.
- Tip: priz? industrial? înclinat? pentru tablou.
- Curent nominal: 16 A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune: 200–250 V c.a.; frecven?? 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Conexiuni prin borne cu ?urub; ?uruburi de racordare captive.
- ?uruburi exterioare captive din o?el inoxidabil, conform caracteristicilor gamei.
- Rezisten?? mecanic?: IK09.
- IP55 garantat cu clapeta închis? pe fi?? sau, în stare necuplat?, cu clapeta închis?. IP66/IP67 se ob?ine prin blocarea inelului, cu produse pereche IP66/67-55, conform fi?ei tehnice.
- Mas? publicat? pentru configura?ie: 140 g.
- Variant? pentru montaj în panou, cu mecanism înclinat la 20°, conform desenului tehnic.
- Cuplu de strângere al bornelor: 0,7–1 Nm, conform tabelului de racordare; pentru circuitul pilot se verific? valorile distincte din documenta?ie.

Func?ionare ?i alegere

Se monteaz? într-un panou, dup? cotele decupajului ?i g?urilor din desenul exact al configura?iei. Se confrunt? curentul, tensiunea, frecven?a, configura?ia ?i codificarea orar? a perechii. Configura?ia nu ofer?

un contact neutru suplimentar. Blocarea inelului, starea garniturilor ?i închiderea clapetei se verific? potrivit condi?iilor IP din fi??. Conectorul nu înlocuie?te aparatele de protec?ie sau comanda circuitului.

Exemple de utilizare

- Integrarea unui punct de racordare în panou pentru o zon? de service cu echipamente mobile, cu 051126, într-un circuit proiectat pentru 16 A, 2P+E, 200–250 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea ?i condi?iile de blocare a inelului.
- Revizuirea traseului de alimentare la o zon? de service cu echipamente mobile. Pentru modelul 051126 se confrunt? flan?a, decupajul ?i spa?iul posterior al panoului.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? exist? între 051126 ?i 051106 privind tipul de racordare?

051126: priz? industrial? înclinat? pentru tablou; 051106: fi?? industrial? unghiular?. Alegerea se face dup? schema receptorului, caracteristicile perechii ?i montaj, cu verificarea tuturor datelor, nu doar a acestei diferen?e.

2. Cum ob?in IP66/IP67 la ansamblul cu 051126?

Cu produse pereche IP66/67-55, se blocheaz? inelul conform fi?ei tehnice. IP55 este garantat în condi?iile de închidere a clapetei descrise de produc?tor; nu se presupune aceea?i etan?are indiferent de pozi?ia inelului.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00130EN-07.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/CB2022_2023NL_lr-p546.pdf

Pret: 203,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/panou-montaj-priza-hypra-ip66-67-55-200-250-v-16-a-2p-e-plastic-231258