

LEGRAND PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCLINAT? PENTRU TABLOU LEGRAND HYPRA 051131, 16 A, 3P+N+E, 380–415 V, IP66/67-55

Legrand 051131 din gama Hypra este o priz? industrial? înclinat? pentru tablou de 16 A, cu configura?ie 3P+N+E, pentru 380–415 V c.a. la 50/60 Hz. Nota?ia IP66/67-55 descrie etan?area în condi?iile de închidere ?i cuplare precizate de produc?tor.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 051131; gama Hypra, execu?ie din plastic.
- Tip: priz? industrial? înclinat? pentru tablou.
- Curent nominal: 16 A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune: 380–415 V c.a.; frecven?? 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Conexiuni prin borne cu ?urub; ?uruburi de racordare captive.
- ?uruburi exterioare captive din o?el inoxidabil, conform caracteristicilor gamei.
- Rezisten?? mecanic?: IK09.
- IP55 garantat cu clapeta închis? pe fi?? sau, în stare necuplat?, cu clapeta închis?. IP66/IP67 se ob?ine prin blocarea inelului, cu produse pereche IP66/67-55, conform fi?ei tehnice.
- Mas? publicat? pentru configura?ie: 195 g.
- Variant? pentru montaj în panou, cu mecanism înclinat la 20°, conform desenului tehnic.
- Cuplu de strângere al bornelor: 0,7–1 Nm, conform tabelului de racordare; pentru circuitul pilot se verific? valorile distincte din documenta?ie.

Func?ionare ?i alegere

Se monteaz? într-un panou, dup? cotele decupajului ?i g?urilor din desenul exact al configura?iei. Se confrunt? curentul, tensiunea, frecven?a, configura?ia ?i codificarea orar? a perechii. Receptorul poate utiliza

contactul neutru distinct de protec?ie. Blocarea inelului, starea garniturilor ?i închiderea clapetei se verific? potrivit condi?iilor IP din fi??. Conectorul nu înlocuie?te aparatele de protec?ie sau comanda circuitului.

Exemple de utilizare

- Integrarea unui punct de racordare în panou pentru o instala?ie de testare ?i recep?ie, cu 051131, într-un circuit proiectat pentru 16 A, 3P+N+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea ?i condi?iile de blocare a inelului.
- Recep?ia etan??rii unei conexiuni la o instala?ie de testare ?i recep?ie. Pentru modelul 051131 se confrunt? flan?a, decupajul ?i spa?iul posterior al panoului.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? exist? între 051131 ?i 051151 privind tipul de racordare?

051131: priz? industrial? înclinat? pentru tablou; 051151: priz? industrial? cu interax unificat. Alegerea se face dup? schema receptorului, caracteristicile perechii ?i montaj, cu verificarea tuturor datelor, nu doar a acestei diferen?e.

2. Este IP66/67-55 al lui 051131 ?i o protec?ie electric??

Indicele IP descrie protec?ia carcasei în condi?iile precizate de produc?tor. Protec?ia la supracurent ?i celelalte func?ii ale circuitului se stabilesc separat, potrivit proiectului.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00130EN-07.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/CB2022_2023NL_lr-p546.pdf

Pret: 332,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/panou-montaj-priza-hypra-ip66-67-55-380-415-v-16-a-3p-n-e-plastic-231262