

LEGRAND PRIZ? INDUSTRIAL? ÎNCLINAT? PENTRU TABLOU LEGRAND HYPRA 059428, 63 A, 3P+N+E, 380–415 V, IP66/67-55

Legrand 059428 din gama Hypra este o priz? industrial? înclinat? pentru tablou de 63 A, cu configura?ie 3P+N+E, pentru 380–415 V c.a. la 50/60 Hz. Nota?ia IP66/67-55 descrie etan?area în condi?iile de închidere ?i cuplare precizate de produc?tor.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 059428; gama Hypra, execu?ie din plastic.
- Tip: priz? industrial? înclinat? pentru tablou.
- Curent nominal: 63 A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune: 380–415 V c.a.; frecven?? 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Conexiuni prin borne cu ?urub; ?uruburi de racordare captive.
- ?uruburi exterioare captive din o?el inoxidabil, conform caracteristicilor gamei.
- Rezisten?? mecanic?: IK09.
- IP55 garantat cu clapeta închis? pe fi?? sau, în stare necuplat?, cu clapeta închis?. IP66/IP67 se ob?ine prin blocarea inelului, cu produse pereche IP66/67-55, conform fi?ei tehnice.
- Variant? pentru montaj în panou, cu mecanism înclinat la 20°, conform desenului tehnic.
- Cuplu de strângere al bornelor: 2–2,2 Nm pentru faz? ?i protec?ie, conform tabelului de racordare; pentru circuitul pilot se verific? valorile distincte din documenta?ie.

Func?ionare ?i alegere

Se monteaz? într-un panou, dup? cotele decupajului ?i g?urilor din desenul exact al configura?iei. Se confrunt? curentul, tensiunea, frecven?a, configura?ia ?i codificarea orar? a perechii. Receptorul poate utiliza contactul neutru distinct de protec?ie. Blocarea inelului, starea garniturilor ?i închiderea clapetei se verific?

potrivit condi?iilor IP din fi??. Conectorul nu înlocuie?te aparatele de protec?ie sau comanda circuitului. Documenta?ia prezint? ?i circuitul pilot pentru comandarea întreruperii prin contactor; cablarea auxiliar? ?i aparatele externe se stabilesc dup? schema instala?iei, f?r? a confunda pilotul cu o protec?ie autonom?.

Exemple de utilizare

- Integrarea unui punct de racordare în panou pentru o zon? de service cu echipamente mobile, cu 059428, într-un circuit proiectat pentru 63 A, 3P+N+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea ?i condi?iile de blocare a inelului.
- Recep?ia etan??rii unei conexiuni la o zon? de service cu echipamente mobile. Pentru modelul 059428 se confrunt? flan?a, decupajul ?i spa?iul posterior al panoului.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? exist? între 059428 ?i 059448 privind tipul de racordare?

059428: priz? industrial? înclinat? pentru tablou; 059448: fi?? industrial? dreapt?. Alegerea se face dup? schema receptorului, caracteristicile perechii ?i montaj, cu verificarea tuturor datelor, nu doar a acestei diferen?e.

2. Este IP66/67-55 al lui 059428 ?i o protec?ie electric??

Indicele IP descrie protec?ia carcasei în condi?iile precizate de produc?tor. Protec?ia la supracurent ?i celelalte func?ii ale circuitului se stabilesc separat, potrivit proiectului.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00130EN-07.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/CB2022_2023NL_lr-p546.pdf

Pret: 372,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/panou-montaj-priza-hypra-ip66-67-55-380-415-v-63-a-3p-n-e-plastic-231264