

LEGRAND* PRIZ? INDUSTRIAL? PENTRU TABLOU LEGRAND P17 TEMPRA PRO 555484, 32 A, 2P+E, 200–250 V, IP66/67

Legrand 555484 este o priz? industrial? pentru tablou din gama P17 Tempra Pro, pentru 32 A, 2P+E ?i 200–250 V c.a. la 50/60 Hz.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 555484; gama P17 Tempra Pro.
- Tip: priz? industrial? pentru tablou.
- Curent nominal: 32 A; configura?ie: 2P+E, 3 contacte în total.
- Tensiune nominal?: 200–250 V c.a.; frecven??: 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Grade de protec?ie: IP66/IP67.
- Material carcas?: poliamid? PA6; rezisten?? mecanic? IK09.
- Dou? contacte de circuit ?i contact de protec?ie; racordarea se realizeaz? dup? schema receptorului.
- Înclinare a prizei fa?? de panou: 15°.
- Cote din desen: flan?? 94 × 94 mm; cot? longitudinal? 118 mm. Decupajul ?i g?urile se iau din desen, distinct de flan??.

Func?ionare ?i alegere

Se fixeaz? într-un panou sau pe o carcas? adecvat?, folosind decupajul ?i interaxele din desen. Perechea de cuplare se verific? dup? curent, tensiune, frecven??, num?rul ?i geometria contactelor, inclusiv codificarea orar? marcat? pe aparate. Sec?iunea conductorilor, diametrul cablului ?i cuplurile de strângere se aleg din tabelul de racordare. Gradele IP cer montajul, garniturile ?i închiderea prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se dimensioneaz? separat.

Exemple de utilizare

- Integrarea unei ie?iri industriale în panou pentru o zon? tehnic? cu puncte de conectare separate, cu 555484, atunci când proiectul cere 32 A, 2P+E, 200–250 V ?i 50/60 Hz. Se rezerv? spa?iul din spatele panoului pentru conexiuni.
- Înlocuirea unei conexiuni uzate la o zon? tehnic? cu puncte de conectare separate. Modelul 555484 se alege dup? schema receptorului, cu verificarea faptului c? receptorul nu cere un contact neutru suplimentar.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? destina?ia la Legrand 555484 fa?? de 555454?

555484: priz? industrial? pentru tablou; 555454: priz? industrial? aparent?. La înlocuire se confrunt? toate caracteristicile electrice ?i mecanice; aceast? diferen?? nu este singurul criteriu de compatibilitate.

2. Este 555484 potrivit pentru orice mediu umed?

Gradele IP66/IP67 se aplic? în condi?iile de montaj, cuplare ?i închidere ale produc?torului. Se verific? etan?area intr?rilor de cablu ?i starea garniturilor; gradul IP nu descrie singur compatibilitatea cu substan?e chimice sau toate condi?iile de exploatare.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01811EN-03.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/brochure_p17_tempra_okt2016_nl_1.pdf

Pret: 43,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/panou-montaj-priza-p17-ip66-67-200-250-v-32-a-2p-e-231296