

LEGRAND* PRIZ? INDUSTRIAL? PENTRU TABLOU LEGRAND P17 TEMPRA PRO 555485, 32 A, 3P+E, 200–250 V, IP66/67

Legrand 555485 este o priz? industrial? pentru tablou din gama P17 Tempra Pro, pentru 32 A, 3P+E ?i 200–250 V c.a. la 50/60 Hz.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 555485; gama P17 Tempra Pro.
- Tip: priz? industrial? pentru tablou.
- Curent nominal: 32 A; configura?ie: 3P+E, 4 contacte în total.
- Tensiune nominal?: 200–250 V c.a.; frecven??: 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Grade de protec?ie: IP66/IP67.
- Material carcas?: poliamid? PA6; rezisten?? mecanic? IK09.
- Configura?ie cu trei contacte de circuit ?i contact de protec?ie, f?r? neutru.
- Înclinare a prizei fa?? de panou: 15°.
- Cote din desen: flan?? 94 × 94 mm; cot? longitudinal? 118 mm. Decupajul ?i g?urile se iau din desen, distinct de flan??.

Func?ionare ?i alegere

Se fixeaz? într-un panou sau pe o carcas? adecvat?, folosind decupajul ?i interaxele din desen. Perechea de cuplare se verific? dup? curent, tensiune, frecven??, num?rul ?i geometria contactelor, inclusiv codificarea orar? marcat? pe aparate. Sec?iunea conductorilor, diametrul cablului ?i cuplurile de strângere se aleg din tabelul de racordare. Gradele IP cer montajul, garniturile ?i închiderea prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se dimensioneaz? separat.

Exemple de utilizare

- Integrarea unei ie?iri industriale în panou pentru un ansamblu de alimentare pentru echipamente mobile, cu 555485, atunci când proiectul cere 32 A, 3P+E, 200–250 V ?i 50/60 Hz. Se rezerv? spa?iul din spatele panoului pentru conexiuni.
- Revizuirea distribu?iei locale la un ansamblu de alimentare pentru echipamente mobile. Modelul 555485 se alege dup? schema receptorului, cu verificarea faptului c? receptorul nu cere un contact neutru suplimentar.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? curentul nominal la Legrand 555485 fa?? de 555385?

555485: 32 A; 555385: 16 A. La înlocuire se confrunt? toate caracteristicile electrice ?i mecanice; aceast? diferen?? nu este singurul criteriu de compatibilitate.

2. Se folose?te flan?a lui 555485 drept cot? de decupaj?

Nu. Flan?a, decupajul ?i interaxele g?urilor sunt cote diferite. Se execut? montajul dup? desenul tehnic ?i se verific? spa?iul din spatele panoului, garnitura ?i înclinarea prizei.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01811EN-03.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/brochure_p17_tempra_okt2016_nl_1.pdf

Pret: 48,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/panou-montaj-priza-p17-ip66-67-200-250-v-32-a-3p-e-231297