

LEGRAND* PRIZ? INDUSTRIAL? PENTRU TABLOU LEGRAND P17 TEMPRA PRO 555389, 16 A, 3P+N+E, 380–415 V, IP66/67

Legrand 555389 este o priz? industrial? pentru tablou din gama P17 Tempra Pro, pentru 16 A, 3P+N+E ?i 380–415 V c.a. la 50/60 Hz.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 555389; gama P17 Tempra Pro.
- Tip: priz? industrial? pentru tablou.
- Curent nominal: 16 A; configura?ie: 3P+N+E, 5 contacte în total.
- Tensiune nominal?: 380–415 V c.a.; frecven??: 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Grade de protec?ie: IP66/IP67.
- Material carcas?: poliamid? PA6; rezisten?? mecanic? IK09.
- Configura?ie cu trei contacte de faz?, neutru ?i contact de protec?ie.
- Înclinare a prizei fa?? de panou: 15°.
- Cote din desen: flan?? 84 × 84 mm; cot? longitudinal? 108.5 mm. Decupajul ?i g?urile se iau din desen, distinct de flan??.

Func?ionare ?i alegere

Se fixeaz? într-un panou sau pe o carcas? adecvat?, folosind decupajul ?i interaxele din desen. Perechea de cuplare se verific? dup? curent, tensiune, frecven??, num?rul ?i geometria contactelor, inclusiv codificarea orar? marcat? pe aparate. Sec?iunea conductorilor, diametrul cablului ?i cuplurile de strângere se aleg din tabelul de racordare. Gradele IP cer montajul, garniturile ?i închiderea prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se dimensioneaz? separat.

Exemple de utilizare

- Integrarea unei ie?iri industriale în panou pentru o zon? tehnic? cu puncte de conectare separate, cu 555389, atunci când proiectul cere 16 A, 3P+N+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz. Se rezerv? spa?iul din spatele panoului pentru conexiuni.
- Adaptarea amplas?rii unui post de lucru la o zon? tehnic? cu puncte de conectare separate. Modelul 555389 se alege dup? schema receptorului, inclusiv necesitatea conductorului neutru.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? tensiunea la Legrand 555389 fa?? de 555386?

555389: 380–415 V c.a.; 555386: 200–250 V c.a.. La înlocuire se confrunt? toate caracteristicile electrice ?i mecanice; aceast? diferen?? nu este singurul criteriu de compatibilitate.

2. Este 555389 potrivit pentru orice mediu umed?

Gradele IP66/IP67 se aplic? în condi?iile de montaj, cuplare ?i închidere ale produc?torului. Se verific? etan?area intr?rilor de cablu ?i starea garniturilor; gradul IP nu descrie singur compatibilitatea cu substan?e chimice sau toate condi?iile de exploatare.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01811EN-03.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/brochure_p17_tempra_okt2016_nl_1.pdf

Pret: 41,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/panou-montaj-priza-p17-ip66-67-380-415-v-16-a-3p-n-e-231300