

LEGRAND* PRIZ? INDUSTRIAL? PENTRU TABLOU LEGRAND P17 TEMPRA PRO 555588, 63 A, 3P+E, 380–415 V, IP66/67

Legrand 555588 este o priz? industrial? pentru tablou din gama P17 Tempra Pro, pentru 63 A, 3P+E ?i 380–415 V c.a. la 50/60 Hz.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 555588; gama P17 Tempra Pro.
- Tip: priz? industrial? pentru tablou.
- Curent nominal: 63 A; configura?ie: 3P+E, 4 contacte în total.
- Tensiune nominal?: 380–415 V c.a.; frecven??: 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Grade de protec?ie: IP66/IP67.
- Material carcas?: poliamid? PA6; rezisten?? mecanic? IK09.
- Configura?ie cu trei contacte de circuit ?i contact de protec?ie, f?r? neutru.
- Înclinare a prizei fa?? de panou: 20°.
- Cote din desen: flan?? 124 × 124 mm; cot? longitudinal? 155 mm. Decupajul ?i g?urile se iau din desen, distinct de flan??.

Func?ionare ?i alegere

Se fixeaz? într-un panou sau pe o carcas? adecvat?, folosind decupajul ?i interaxele din desen. Perechea de cuplare se verific? dup? curent, tensiune, frecven??, num?rul ?i geometria contactelor, inclusiv codificarea orar? marcat? pe aparate. Sec?iunea conductorilor, diametrul cablului ?i cuplurile de strângere se aleg din tabelul de racordare. Gradele IP cer montajul, garniturile ?i închiderea prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se dimensioneaz? separat.

Exemple de utilizare

- Integrarea unei ie?iri industriale în panou pentru un panou de distribu?ie pentru un atelier, cu 555588, atunci când proiectul cere 63 A, 3P+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz. Se rezerv? spa?iul din spatele panoului pentru conexiuni.
- Recep?ia unei conexiuni noi la un panou de distribu?ie pentru un atelier. Modelul 555588 se alege dup? schema receptorului, cu verificarea faptului c? receptorul nu cere un contact neutru suplimentar.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? destina?ia la Legrand 555588 fa?? de 555508?

555588: priz? industrial? pentru tablou; 555508: priz? industrial? mobil?. La înlocuire se confrunt? toate caracteristicile electrice ?i mecanice; aceast? diferen?? nu este singurul criteriu de compatibilitate.

2. Ce înseamn? configura?ia 3P+E pentru utilizarea lui 555588?

Sunt 4 contacte în total. Varianta nu ofer? un contact neutru suplimentar. Schema receptorului trebuie s? corespund? configura?iei publicate.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F02385EN-02.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/brochure_p17_tempra_okt2016_nl_1.pdf

Pret: 202,82 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/panou-montaj-priza-p17-pro-ip66-67-380-415-v-63-a-3p-e-231309