Image not found or type



KVD CONTOR MONOFAZIC 45A DIGITAL CU IMPULS

Criterii de performanta :

Umiditate de lucru ? 75%

Umiditate pentru depozitare ? 95%

Temperatura de lucru -10°C - +50°C

Temperatura de depozitare -30°C - +70°C

Standarde Internationale IEC 62053-21

Clasa de precizie 1

Protectie la praf si apa IP51

1.3 Specificatii:

Model DRS-201A (Mechanical)

DRS-201D LCD (Digital)

Tensiune Nominala (Un) 230V AC

Tensiune de lucru 161 - 300V AC

Insulation capabilities:

- AC voltage withstand 2KV for 1 minute

- Tensiune de rezistenta 6KV – 1.2µS waveform

Curent de baza (Ib) 5A

Imax 45A

Curent de operare 0.4% Ib- Imax

Over current withstand 30Imax for 0.01s

Frecventa de lucru 50Hz ±10%

Consum Intern ?2W / 10VA

Test output flash rate (RED LED) 2000imp/kWh

Pulse output rate (pins 20 & 21) 2000imp/kWh

Consumption indicator (RED LED) Flashing at load running

Descriere

Material

Register PC inflammable retarding

Case ABS inflammable retarding

Terminal block ABS inflammable retarding

Protection cover ABS inflammable retarding

Pulse output

Seria DRS DIN contor de energie feroviar este echipat cu o ie?ire în impulsuri care este complet separata de circuitul interior. Aceasta genereaza impulsuri, propor?ional cu energia m?surat? pentru o testare cu acurate?e. Ie?irea de impuls este un independenta cu polaritate, pe ie?irea tranzistorului pasiv , care necesit? o surs? extern? de tensiune pentru o func?ionarea corect?. Pentru aceast? surs? de tensiune extern?, de tensiune (Ui), ar trebui s? fie de 5-27V DC, ?i maxim? de intrare curent (Iimax) este 27mA DC. Pentru a conecta ie?ire de impuls, conecta?i 5-27V DC la conectorul de 20 (anod), precum ?i conductorul de semnal (S) la conectorul de 21 (catod).

Functionare


Indicator de consum

Exista un led cu doua culori (rosu si verde) . CAnd exista consum ledul va palpai in culoarea rosie , iar cu cat palpaie mai repede (des) cu atat consumul este mai mare .

Citirea Contorului

DRS-201A este echipat cu un registru 5 +1. cinci numere întregi sunt marcate cu culoarea neagr? ?i o zecimal? este marcat? cu ro?u. DRS-201D LCD este echipat cu 5 +2 display LCD care este folosit ca un consum de înregistrare ?i nu poate fi resetat la zero. Precizia citire este de 1 / 100 kWh.

Schema conectare



Pret: 78,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contor-monofazic-45a-digital-cu-impuls-23387