

LEGRAND PRIZ? CU SEPARATOR LEGRAND HYPRA 059115, 125 A, 3P+N+E, 380–415 V

Legrand Hypra 059115 este un ansamblu de racordare de 125 A, 3P+N+E, pentru 380–415 V c.a., cu întrerup?tor-separator Vistop. Se utilizeaz? într-un circuit proiectat pentru receptorul ?i conexiunea industrial? corespunz?toare.

Caracteristici tehnice

- Referin?? Legrand 059115; gama Hypra.
- Curent nominal 125 A; trei faze, neutru ?i protec?ie, 3P+N+E.
- Tensiune 380–415 V c.a.; 50/60 Hz; pozi?ie orar? 6h, conform paginii individuale.
- Ansamblu cu separator Vistop; carcas? din plastic.
- Pagina individual? indic? IP55 pentru ansamblu; fi?a gamei încadreaz? varianta în familia IP55/66. Condi?iile prizei ?i închiderii se verific? în documenta?ie.
- Cote din desen: l??ime 230 mm, în?l?ime 370 mm, adâncime de corp 254 mm; spa?iu pân? la capacul deschis 324 mm.
- Intr?ri prev?zute M40/M50, conform desenului.
- Nu este declarat echipat cu protec?ie diferen?ial?.

Func?ionare ?i alegere

Separatorul permite comanda ?i izolarea circuitului conform caracteristicilor sale ?i schemei ansamblului. Se verific? receptorul, conductorii, bornele, protec?iile din amonte ?i toate condi?iile de manevrare înainte de punerea în func?iune. Ansamblul cu separator nu se confund? cu un disjunctor care asigur? automat protec?ie la suprasarcin? ?i scurtcircuit. Dimensiunile corpului nu includ întregul spa?iu necesar manevr?rii ?i accesului la conexiuni.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui punct de racordare de 125 A pentru un receptor trifazat cu neutru, cu posibilitate de separare local?, conform schemei ?i condi?iilor instala?iei.
- Înlocuirea unui ansamblu Hypra identic într-o zon? tehnic?: se confrunt? fixarea, traseele de cablu M40/M50, accesul la separator ?i coordonarea protec?iilor.

Întreb?ri frecvente

1. Separatorul din 059115 înlocuie?te protec?ia la scurtcircuit?

Nu se presupune aceast? func?ie doar din prezen?a separatorului. Protec?iile la supracurent ?i celelalte cerin?e se stabilesc separat, dup? circuit ?i documenta?ia aparatelor.

2. Ce spa?iu trebuie rezervat în jurul lui 059115?

Desenul public? un corp de 230 × 370 × 254 mm ?i o cot? de 324 mm pân? la capacul deschis. Se p?streaz? suplimentar accesul de cablare ?i manevrare cerut de montaj.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00122EN-09.pdf ; https://www.legrand.ro/ro/catalog/produse/priza-cu-intrerupator-izolare-hypra-ip-6667-55-380415-v-125a-3pne-059115

Pret: 9.711,74 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-cu-break-isolating-switch-hypra-ip66-67-55-380-415-v-125-a-3p-n-e-235596