

LEGRAND FI?? INDUSTRIAL? DREAPT? LEGRAND HYPRA 051160, 16 A, 3P+E, 380–415 V, IP66/67-55

Legrand 051160 din gama Hypra este o fi?? industrial? dreapt? de 16 A, cu configura?ie 3P+E, pentru 380–415 V c.a. la 50/60 Hz. Nota?ia IP66/67-55 descrie etan?area în condi?iile de închidere ?i cuplare precizate de produc?tor.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 051160; gama Hypra, execu?ie din plastic.
- Tip: fi?? industrial? dreapt?.
- Curent nominal: 16 A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune: 380–415 V c.a.; frecven?? 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Conexiuni prin borne cu ?urub; ?uruburi de racordare captive.
- ?uruburi exterioare captive din o?el inoxidabil, conform caracteristicilor gamei.
- Rezisten?? mecanic?: IK09.
- IP55 garantat cu clapeta închis? pe fi?? sau, în stare necuplat?, cu clapeta închis?. IP66/IP67 se ob?ine prin blocarea inelului, cu produse pereche IP66/67-55, conform fi?ei tehnice.
- Mas? publicat? pentru configura?ie: 195 g.
- Domeniul de prindere a cablului indicat în desen: diametru 8–15 mm.
- Cuplu de strângere al bornelor: 0,7–1 Nm, conform tabelului de racordare; pentru circuitul pilot se verific? valorile distincte din documenta?ie.

Func?ionare ?i alegere

Se monteaz? pe cablul receptorului ?i se cupleaz? cu priza industrial? corespunz?toare. Se confrunt? curentul, tensiunea, frecven?a, configura?ia ?i codificarea orar? a perechii. Configura?ia nu ofer? un contact neutru

suplimentar. Blocarea inelului, starea garniturilor ?i închiderea clapetei se verific? potrivit condi?iilor IP din fi??. Conectorul nu înlocuie?te aparatele de protec?ie sau comanda circuitului.

Exemple de utilizare

- Echiparea cablului unui receptor pentru un panou de racordare al unui atelier, cu 051160, într-un circuit proiectat pentru 16 A, 3P+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea ?i condi?iile de blocare a inelului.
- Recep?ia etan??rii unei conexiuni la un panou de racordare al unui atelier. Pentru modelul 051160 se confrunt? fixarea cablului, garniturile ?i închiderea prev?zut? pentru ansamblul Hypra.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? exist? între 051160 ?i 051130 privind tipul de racordare?

051160: fi?? industrial? dreapt?; 051130: priz? industrial? înclinat? pentru tablou. Alegerea se face dup? schema receptorului, caracteristicile perechii ?i montaj, cu verificarea tuturor datelor, nu doar a acestei diferen?e.

2. Ce se verific? la înlocuirea referin?ei 051160?

Se confrunt? 16 A, 3P+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz, codificarea orar?, fixarea mecanic? ?i domeniul cablului. Configura?ia de contacte trebuie s? corespund? receptorului ?i perechii de cuplare.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00130EN-07.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/CB2022_2023NL_lr-p546.pdf

Pret: 303,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/stecher-drept-hypra-ip66-67-55-380-415-v-16-a-3p-e-plastic-235972