

LEGRAND* FI?? INDUSTRIAL? DREAPT? LEGRAND P17 TEMPRA PRO 555324, 16 A, 2P+E, 200–250 V, IP66/67

Legrand 555324 este o fi?? industrial? dreapt? din gama P17 Tempra Pro, pentru 16 A, 2P+E ?i 200–250 V c.a. la 50/60 Hz.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 555324; gama P17 Tempra Pro.
- Tip: fi?? industrial? dreapt?.
- Curent nominal: 16 A; configura?ie: 2P+E, 3 contacte în total.
- Tensiune nominal?: 200–250 V c.a.; frecven??: 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Grade de protec?ie: IP66/IP67.
- Material carcas?: poliamid? PA6; rezisten?? mecanic? IK09.
- Dou? contacte de circuit ?i contact de protec?ie; racordarea se realizeaz? dup? schema receptorului.
- Presetup? integrat? cu sistem de fixare a cablului.
- Borne cu ?urub; cablul ?i strângerea se verific? în tabelul de racordare al produc?torului.
- Închidere a corpului prin sfert de tur?, cu lamel? de blocare, conform instruc?iunilor gamei.
- Cote maxime din desen pentru configura?ia indicat?: l??ime 72.5 mm, lungime 157 mm, a treia cot? 72.5 mm; se verific? separat domeniul cablului.

Func?ionare ?i alegere

Se monteaz? la cap?tul cablului receptorului ?i se introduce într-o priz? industrial? compatibil?. Perechea de cuplare se verific? dup? curent, tensiune, frecven??, num?rul ?i geometria contactelor, inclusiv codificarea orar? marcat? pe aparate. Sec?iunea conductorilor, diametrul cablului ?i cuplurile de strângere se aleg din tabelul de racordare. Gradele IP cer montajul, garniturile ?i închiderea prev?zute de produc?tor. Protec?iile

circuitului se dimensioneaz? separat.

Exemple de utilizare

- Echiparea cablului receptorului pentru o instala?ie de testare cu receptori compatibili, cu 555324, atunci când proiectul cere 16 A, 2P+E, 200–250 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea de cuplare ?i traseul cablului.
- Înlocuirea unei conexiuni uzate la o instala?ie de testare cu receptori compatibili. Modelul 555324 se alege dup? schema receptorului, cu verificarea faptului c? receptorul nu cere un contact neutru suplimentar.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? configura?ia contactelor la Legrand 555324 fa?? de 555325?

555324: 2P+E; 555325: 3P+E. La înlocuire se confrunt? toate caracteristicile electrice ?i mecanice; aceast? diferen?? nu este singurul criteriu de compatibilitate.

2. Este 555324 potrivit pentru orice mediu umed?

Gradele IP66/IP67 se aplic? în condi?iile de montaj, cuplare ?i închidere ale produc?torului. Se verific? etan?area intr?rilor de cablu ?i starea garniturilor; gradul IP nu descrie singur compatibilitatea cu substan?e chimice sau toate condi?iile de exploatare.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01811EN-03.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/brochure_p17_tempra_okt2016_nl_1.pdf

Pret: 36,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/stecher-drept-p17-ip66-67-200-250-v-16-a-2p-e-235992