

LEGRAND* FI?? INDUSTRIAL? DREAPT? LEGRAND P17 TEMPRA PRO 555329, 16 A, 3P+N+E, 380–415 V, IP66/67

Legrand 555329 este o fi?? industrial? dreapt? din gama P17 Tempra Pro, pentru 16 A, 3P+N+E ?i 380–415 V c.a. la 50/60 Hz.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 555329; gama P17 Tempra Pro.
- Tip: fi?? industrial? dreapt?.
- Curent nominal: 16 A; configura?ie: 3P+N+E, 5 contacte în total.
- Tensiune nominal?: 380–415 V c.a.; frecven??: 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Grade de protec?ie: IP66/IP67.
- Material carcas?: poliamid? PA6; rezisten?? mecanic? IK09.
- Configura?ie cu trei contacte de faz?, neutru ?i contact de protec?ie.
- Presetup? integrat? cu sistem de fixare a cablului.
- Borne cu ?urub; cablul ?i strângerea se verific? în tabelul de racordare al produc?torului.
- Închidere a corpului prin sfert de tur?, cu lamel? de blocare, conform instruc?iunilor gamei.
- Cote maxime din desen pentru configura?ia indicat?: l??ime 89 mm, lungime 176 mm, a treia cot? 89 mm; se verific? separat domeniul cablului.

Func?ionare ?i alegere

Se monteaz? la cap?tul cablului receptorului ?i se introduce într-o priz? industrial? compatibil?. Perechea de cuplare se verific? dup? curent, tensiune, frecven??, num?rul ?i geometria contactelor, inclusiv codificarea orar? marcat? pe aparate. Sec?iunea conductorilor, diametrul cablului ?i cuplurile de strângere se aleg din tabelul de racordare. Gradele IP cer montajul, garniturile ?i închiderea prev?zute de produc?tor. Protec?iile

circuitului se dimensioneaz? separat.

Exemple de utilizare

- Echiparea cablului receptorului pentru o instala?ie de produc?ie cu racordare identificat?, cu 555329, atunci când proiectul cere 16 A, 3P+N+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea de cuplare ?i traseul cablului.
- Adaptarea amplas?rii unui post de lucru la o instala?ie de produc?ie cu racordare identificat?. Modelul 555329 se alege dup? schema receptorului, inclusiv necesitatea conductorului neutru.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? tensiunea la Legrand 555329 fa?? de 555326?

555329: 380–415 V c.a.; 555326: 200–250 V c.a.. La înlocuire se confrunt? toate caracteristicile electrice ?i mecanice; aceast? diferen?? nu este singurul criteriu de compatibilitate.

2. Ce se verific? înainte de cuplarea modelului 555329?

Perechea trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+N+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz, precum ?i cu geometria ?i pozi?ia orar? marcate. Se verific? ?i închiderea ansamblului, cablul ?i protec?iile circuitului.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01811EN-03.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/brochure_p17_tempra_okt2016_nl_1.pdf

Pret: 48,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/stecher-drept-p17-ip66-67-380-415-v-16-a-3p-n-e-235999