

LEGRAND FI?? FIX? DE ALIMENTARE APARENT? LEGRAND HYPRA 051186, 16 A, 2P+E, 200–250 V, IP66/67-55

Legrand 051186 din gama Hypra este o fi?? fix? de alimentare aparent? de 16 A, cu configura?ie 2P+E, pentru 200–250 V c.a. la 50/60 Hz. Nota?ia IP66/67-55 descrie etan?area în condi?iile de închidere ?i cuplare precizate de produc?tor.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 051186; gama Hypra, execu?ie din plastic.
- Tip: fi?? fix? de alimentare aparent?.
- Curent nominal: 16 A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune: 200–250 V c.a.; frecven?? 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Conexiuni prin borne cu ?urub; ?uruburi de racordare captive.
- ?uruburi exterioare captive din o?el inoxidabil, conform caracteristicilor gamei.
- Rezisten?? mecanic?: IK09.
- IP55 garantat cu clapeta închis? pe fi?? sau, în stare necuplat?, cu clapeta închis?. IP66/IP67 se ob?ine prin blocarea inelului, cu produse pereche IP66/67-55, conform fi?ei tehnice.
- Mas? publicat? pentru configura?ie: 184 g.
- Intrare fix? tip fi??, montat? aparent ?i înclinat? conform desenului; se alimenteaz? prin priz? mobil? compatibil?.
- Cuplu de strângere al bornelor: 0,7–1 Nm, conform tabelului de racordare; pentru circuitul pilot se verific? valorile distincte din documenta?ie.

Func?ionare ?i alegere

Asigur? intrarea aliment?rii în aparat, cu contacte tip fi??; perechea de alimentare este o priz? mobil?, nu o fi?? de cablu. Se confrunt? curentul, tensiunea, frecven?a, configura?ia ?i codificarea orar? a perechii. Configura?ia nu ofer? un contact neutru suplimentar. Blocarea inelului, starea garniturilor ?i închiderea clapetei se verific? potrivit condi?iilor IP din fi??. Conectorul nu înlocuie?te aparatele de protec?ie sau comanda circuitului.

Exemple de utilizare

- Realizarea intr?rii de alimentare a unui aparat pentru un echipament de rezerv? preg?tit pentru interven?ii, cu 051186, într-un circuit proiectat pentru 16 A, 2P+E, 200–250 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea ?i condi?iile de blocare a inelului.
- Recep?ia etan??rii unei conexiuni la un echipament de rezerv? preg?tit pentru interven?ii. Pentru modelul 051186 se confrunt? fixarea cablului, garniturile ?i închiderea prev?zut? pentru ansamblul Hypra.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? exist? între 051186 ?i 051106 privind tipul de racordare?

051186: fi?? fix? de alimentare aparent?; 051106: fi?? industrial? unghiular?. Alegerea se face dup? schema receptorului, caracteristicile perechii ?i montaj, cu verificarea tuturor datelor, nu doar a acestei diferen?e.

2. Este IP66/67-55 al lui 051186 ?i o protec?ie electric??

Indicele IP descrie protec?ia carcasei în condi?iile precizate de produc?tor. Protec?ia la supracurent ?i celelalte func?ii ale circuitului se stabilesc separat, potrivit proiectului.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00130EN-07.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/CB2022_2023NL_lr-p546.pdf

Pret: 228,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/surface-appliance-stecher-fisa-hypra-ip66-67-55-200-250-v-16-a-2p-e-plastic-236097