

LEGRAND FI?? FIX? DE ALIMENTARE APARENT? LEGRAND HYPRA 051190, 16 A, 3P+E, 380–415 V, IP66/67-55

Legrand 051190 din gama Hypra este o fi?? fix? de alimentare aparent? de 16 A, cu configura?ie 3P+E, pentru 380–415 V c.a. la 50/60 Hz. Nota?ia IP66/67-55 descrie etan?area în condi?iile de închidere ?i cuplare precizate de produc?tor.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 051190; gama Hypra, execu?ie din plastic.
- Tip: fi?? fix? de alimentare aparent?.
- Curent nominal: 16 A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune: 380–415 V c.a.; frecven?? 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Conexiuni prin borne cu ?urub; ?uruburi de racordare captive.
- ?uruburi exterioare captive din o?el inoxidabil, conform caracteristicilor gamei.
- Rezisten?? mecanic?: IK09.
- IP55 garantat cu clapeta închis? pe fi?? sau, în stare necuplat?, cu clapeta închis?. IP66/IP67 se ob?ine prin blocarea inelului, cu produse pereche IP66/67-55, conform fi?ei tehnice.
- Mas? publicat? pentru configura?ie: 257 g.
- Intrare fix? tip fi??, montat? aparent ?i înclinat? conform desenului; se alimenteaz? prin priz? mobil? compatibil?.
- Cuplu de strângere al bornelor: 0,7–1 Nm, conform tabelului de racordare; pentru circuitul pilot se verific? valorile distincte din documenta?ie.

Func?ionare ?i alegere

Asigur? intrarea aliment?rii în aparat, cu contacte tip fi??; perechea de alimentare este o priz? mobil?, nu o fi?? de cablu. Se confrunt? curentul, tensiunea, frecven?a, configura?ia ?i codificarea orar? a perechii. Configura?ia nu ofer? un contact neutru suplimentar. Blocarea inelului, starea garniturilor ?i închiderea clapetei se verific? potrivit condi?iilor IP din fi??. Conectorul nu înlocuie?te aparatele de protec?ie sau comanda circuitului.

Exemple de utilizare

- Realizarea intr?rii de alimentare a unui aparat pentru o celul? de produc?ie cu receptor demontabil, cu 051190, într-un circuit proiectat pentru 16 A, 3P+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea ?i condi?iile de blocare a inelului.
- Înlocuirea unui conector cu carcasa deteriorat? la o celul? de produc?ie cu receptor demontabil. Pentru modelul 051190 se confrunt? fixarea cablului, garniturile ?i închiderea prev?zut? pentru ansamblul Hypra.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? exist? între 051190 ?i 051130 privind tipul de racordare?

051190: fi?? fix? de alimentare aparent?; 051130: priz? industrial? înclinat? pentru tablou. Alegerea se face dup? schema receptorului, caracteristicile perechii ?i montaj, cu verificarea tuturor datelor, nu doar a acestei diferen?e.

2. Este 051190 o ie?ire de distribu?ie?

Este o fi?? fix? de intrare a aliment?rii aparatului. Necesit? o priz? mobil? compatibil? pe cablul de alimentare ?i montajul prev?zut în desen.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00130EN-07.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/CB2022_2023NL_lr-p546.pdf

Pret: 256,68 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/surface-appliance-stecher-fisa-hypra-ip66-67-55-380-415-v-16-a-3p-e-plastic-236099