

LEGRAND FI?? FIX? DE ALIMENTARE APARENT? LEGRAND HYPRA 051191, 16 A, 3P+N+E, 380–415 V, IP66/67-55

Legrand 051191 din gama Hypra este o fi?? fix? de alimentare aparent? de 16 A, cu configura?ie 3P+N+E, pentru 380–415 V c.a. la 50/60 Hz. Nota?ia IP66/67-55 descrie etan?area în condi?iile de închidere ?i cuplare precizate de produc?tor.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 051191; gama Hypra, execu?ie din plastic.
- Tip: fi?? fix? de alimentare aparent?.
- Curent nominal: 16 A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune: 380–415 V c.a.; frecven?? 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Conexiuni prin borne cu ?urub; ?uruburi de racordare captive.
- ?uruburi exterioare captive din o?el inoxidabil, conform caracteristicilor gamei.
- Rezisten?? mecanic?: IK09.
- IP55 garantat cu clapeta închis? pe fi?? sau, în stare necuplat?, cu clapeta închis?. IP66/IP67 se ob?ine prin blocarea inelului, cu produse pereche IP66/67-55, conform fi?ei tehnice.
- Mas? publicat? pentru configura?ie: 297 g.
- Intrare fix? tip fi??, montat? aparent ?i înclinat? conform desenului; se alimenteaz? prin priz? mobil? compatibil?.
- Cuplu de strângere al bornelor: 0,7–1 Nm, conform tabelului de racordare; pentru circuitul pilot se verific? valorile distincte din documenta?ie.

Func?ionare ?i alegere

Asigur? intrarea aliment?rii în aparat, cu contacte tip fi??; perechea de alimentare este o priz? mobil?, nu o fi?? de cablu. Se confrunt? curentul, tensiunea, frecven?a, configura?ia ?i codificarea orar? a perechii. Receptorul poate utiliza contactul neutru distinct de protec?ie. Blocarea inelului, starea garniturilor ?i închiderea clapetei se verific? potrivit condi?iilor IP din fi??. Conectorul nu înlocuie?te aparatele de protec?ie sau comanda circuitului.

Exemple de utilizare

- Realizarea intr?rii de alimentare a unui aparat pentru un post tehnic alimentat prin conexiune industrial?, cu 051191, într-un circuit proiectat pentru 16 A, 3P+N+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea ?i condi?iile de blocare a inelului.
- Preg?tirea unui punct de rezerv? la un post tehnic alimentat prin conexiune industrial?. Pentru modelul 051191 se confrunt? fixarea cablului, garniturile ?i închiderea prev?zut? pentru ansamblul Hypra.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? exist? între 051191 ?i 051151 privind tipul de racordare?

051191: fi?? fix? de alimentare aparent?; 051151: priz? industrial? cu interax unificat. Alegerea se face dup? schema receptorului, caracteristicile perechii ?i montaj, cu verificarea tuturor datelor, nu doar a acestei diferen?e.

2. Cum ob?in IP66/IP67 la ansamblul cu 051191?

Cu produse pereche IP66/67-55, se blocheaz? inelul conform fi?ei tehnice. IP55 este garantat în condi?iile de închidere a clapetei descrise de produc?tor; nu se presupune aceea?i etan?are indiferent de pozi?ia inelului.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F00130EN-07.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/CB2022_2023NL_lr-p546.pdf

Pret: 273,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/surface-appliance-stecher-fisa-hypra-ip66-67-55-380-415-v-16-a-3p-n-e-plastic-236100