

LEGRAND* PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? LEGRAND P17 TEMPRA PRO 555358, 16 A, 3P+E, 380–415 V, IP66/67

Legrand 555358 este o priz? industrial? aparent? din gama P17 Tempra Pro, pentru 16 A, 3P+E ?i 380–415 V c.a. la 50/60 Hz.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 555358; gama P17 Tempra Pro.
- Tip: priz? industrial? aparent?.
- Curent nominal: 16 A; configura?ie: 3P+E, 4 contacte în total.
- Tensiune nominal?: 380–415 V c.a.; frecven??: 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Grade de protec?ie: IP66/IP67.
- Material carcas?: poliamid? PA6; rezisten?? mecanic? IK09.
- Configura?ie cu trei contacte de circuit ?i contact de protec?ie, f?r? neutru.
- Orientare a prizei: 5° sau 25°.
- Cote de corp publicate în desen: 93 × 144 × 145 mm. Pentru deschiderea capacului ?i racordare este necesar spa?iul suplimentar indicat în desen.

Func?ionare ?i alegere

Realizeaz? un punct fix de distribu?ie, cu montaj aparent ?i orientarea indicat? în documenta?ie. Perechea de cuplare se verific? dup? curent, tensiune, frecven??, num?rul ?i geometria contactelor, inclusiv codificarea orar? marcat? pe aparate. Sec?iunea conductorilor, diametrul cablului ?i cuplurile de strângere se aleg din tabelul de racordare. Gradele IP cer montajul, garniturile ?i închiderea prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se dimensioneaz? separat.

Exemple de utilizare

- Amenajarea unui punct fix de alimentare pentru o instala?ie de testare cu receptori compatibili, cu 555358, atunci când proiectul cere 16 A, 3P+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea de cuplare ?i traseul cablului.
- Recep?ia unei conexiuni noi la o instala?ie de testare cu receptori compatibili. Modelul 555358 se alege dup? schema receptorului, cu verificarea faptului c? receptorul nu cere un contact neutru suplimentar.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? destina?ia la Legrand 555358 fa?? de 555328?

555358: priz? industrial? aparent?; 555328: fi?? industrial? dreapt?. La înlocuire se confrunt? toate caracteristicile electrice ?i mecanice; aceast? diferen?? nu este singurul criteriu de compatibilitate.

2. Ce se verific? înainte de cuplarea modelului 555358?

Perechea trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz, precum ?i cu geometria ?i pozi?ia orar? marcate. Se verific? ?i închiderea ansamblului, cablul ?i protec?iile circuitului.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01811EN-03.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/brochure_p17_tempra_okt2016_nl_1.pdf

Pret: 67,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-aparenta-p17-ip66-67-380-415-v-16-a-3p-e-236167