

LEGRAND* PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? LEGRAND P17 TEMPRA PRO 555359, 16 A, 3P+N+E, 380–415 V, IP66/67

Legrand 555359 este o priz? industrial? aparent? din gama P17 Tempra Pro, pentru 16 A, 3P+N+E ?i 380–415 V c.a. la 50/60 Hz.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 555359; gama P17 Tempra Pro.
- Tip: priz? industrial? aparent?.
- Curent nominal: 16 A; configura?ie: 3P+N+E, 5 contacte în total.
- Tensiune nominal?: 380–415 V c.a.; frecven??: 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Grade de protec?ie: IP66/IP67.
- Material carcas?: poliamid? PA6; rezisten?? mecanic? IK09.
- Configura?ie cu trei contacte de faz?, neutru ?i contact de protec?ie.
- Orientare a prizei: 5° sau 25°.
- Cote de corp publicate în desen: 93 × 144 × 150 mm. Pentru deschiderea capacului ?i racordare este necesar spa?iul suplimentar indicat în desen.

Func?ionare ?i alegere

Realizeaz? un punct fix de distribu?ie, cu montaj aparent ?i orientarea indicat? în documenta?ie. Perechea de cuplare se verific? dup? curent, tensiune, frecven??, num?rul ?i geometria contactelor, inclusiv codificarea orar? marcat? pe aparate. Sec?iunea conductorilor, diametrul cablului ?i cuplurile de strângere se aleg din tabelul de racordare. Gradele IP cer montajul, garniturile ?i închiderea prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se dimensioneaz? separat.

Exemple de utilizare

- Amenajarea unui punct fix de alimentare pentru un punct de alimentare al unei linii de fabrica?ie, cu 555359, atunci când proiectul cere 16 A, 3P+N+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea de cuplare ?i traseul cablului.
- Adaptarea amplas?rii unui post de lucru la un punct de alimentare al unei linii de fabrica?ie. Modelul 555359 se alege dup? schema receptorului, inclusiv necesitatea conductorului neutru.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? tensiunea la Legrand 555359 fa?? de 555356?

555359: 380–415 V c.a.; 555356: 200–250 V c.a.. La înlocuire se confrunt? toate caracteristicile electrice ?i mecanice; aceast? diferen?? nu este singurul criteriu de compatibilitate.

2. Ce înseamn? configura?ia 3P+N+E pentru utilizarea lui 555359?

Sunt 5 contacte în total. Neutrul este distinct de contactul de protec?ie; receptorul se racordeaz? dup? schema proprie.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01811EN-03.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/brochure_p17_tempra_okt2016_nl_1.pdf

Pret: 82,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-aparenta-p17-ip66-67-380-415-v-16-a-3p-n-e-236168