

LEGRAND* PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? LEGRAND P17 TEMPRA PRO 555459, 32 A, 3P+N+E, 380–415 V, IP66/67

Legrand 555459 este o priz? industrial? aparent? din gama P17 Tempra Pro, pentru 32 A, 3P+N+E ?i 380–415 V c.a. la 50/60 Hz.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 555459; gama P17 Tempra Pro.
- Tip: priz? industrial? aparent?.
- Curent nominal: 32 A; configura?ie: 3P+N+E, 5 contacte în total.
- Tensiune nominal?: 380–415 V c.a.; frecven??: 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Grade de protec?ie: IP66/IP67.
- Material carcas?: poliamid? PA6; rezisten?? mecanic? IK09.
- Configura?ie cu trei contacte de faz?, neutru ?i contact de protec?ie.
- Orientare a prizei: 5° sau 25°.
- Cote de corp publicate în desen: 113 × 171 × 175 mm. Pentru deschiderea capacului ?i racordare este necesar spa?iul suplimentar indicat în desen.

Func?ionare ?i alegere

Realizeaz? un punct fix de distribu?ie, cu montaj aparent ?i orientarea indicat? în documenta?ie. Perechea de cuplare se verific? dup? curent, tensiune, frecven??, num?rul ?i geometria contactelor, inclusiv codificarea orar? marcat? pe aparate. Sec?iunea conductorilor, diametrul cablului ?i cuplurile de strângere se aleg din tabelul de racordare. Gradele IP cer montajul, garniturile ?i închiderea prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se dimensioneaz? separat.

Exemple de utilizare

- Amenajarea unui punct fix de alimentare pentru un panou de distribu?ie pentru un atelier, cu 555459, atunci când proiectul cere 32 A, 3P+N+E, 380–415 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea de cuplare ?i traseul cablului.
- Adaptarea amplas?rii unui post de lucru la un panou de distribu?ie pentru un atelier. Modelul 555459 se alege dup? schema receptorului, inclusiv necesitatea conductorului neutru.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? destina?ia la Legrand 555459 fa?? de 555439?

555459: priz? industrial? aparent?; 555439: fi?? industrial? dreapt?. La înlocuire se confrunt? toate caracteristicile electrice ?i mecanice; aceast? diferen?? nu este singurul criteriu de compatibilitate.

2. Ce înseamn? configura?ia 3P+N+E pentru utilizarea lui 555459?

Sunt 5 contacte în total. Neutrul este distinct de contactul de protec?ie; receptorul se racordeaz? dup? schema proprie.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01811EN-03.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/brochure_p17_tempra_okt2016_nl_1.pdf

Pret: 99,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-aparenta-p17-ip66-67-380-415-v-32-a-3p-n-e-236170