

# LEGRAND* PRIZ? INDUSTRIAL? APARENT? LEGRAND P17 TEMPRA PRO 555555, 63 A, 3P+E, 200–250 V, IP66/67

Legrand 555555 este o priz? industrial? aparent? din gama P17 Tempra Pro, pentru 63 A, 3P+E ?i 200–250 V c.a. la 50/60 Hz.

## Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Legrand; referin?? 555555; gama P17 Tempra Pro.
- Tip: priz? industrial? aparent?.
- Curent nominal: 63 A; configura?ie: 3P+E, 4 contacte în total.
- Tensiune nominal?: 200–250 V c.a.; frecven??: 50/60 Hz, conform tabelului de selec?ie.
- Grade de protec?ie: IP66/IP67.
- Material carcas?: poliamid? PA6; rezisten?? mecanic? IK09.
- Configura?ie cu trei contacte de circuit ?i contact de protec?ie, f?r? neutru.
- Orientare a prizei: 15°.
- Cote de corp publicate în desen: 133 × 236 × 166 mm. Pentru deschiderea capacului ?i racordare este necesar spa?iul suplimentar indicat în desen.

## Func?ionare ?i alegere

Realizeaz? un punct fix de distribu?ie, cu montaj aparent ?i orientarea indicat? în documenta?ie. Perechea de cuplare se verific? dup? curent, tensiune, frecven??, num?rul ?i geometria contactelor, inclusiv codificarea orar? marcat? pe aparate. Sec?iunea conductorilor, diametrul cablului ?i cuplurile de strângere se aleg din tabelul de racordare. Gradele IP cer montajul, garniturile ?i închiderea prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se dimensioneaz? separat.

## Exemple de utilizare

- Amenajarea unui punct fix de alimentare pentru o zon? tehnic? cu puncte de conectare separate, cu 555555, atunci când proiectul cere 63 A, 3P+E, 200–250 V ?i 50/60 Hz. Se verific? perechea de cuplare ?i traseul cablului.
- Revizuirea distribu?iei locale la o zon? tehnic? cu puncte de conectare separate. Modelul 555555 se alege dup? schema receptorului, cu verificarea faptului c? receptorul nu cere un contact neutru suplimentar.

## Întreb?ri frecvente

**1. Cum difer? destina?ia la Legrand 555555 fa?? de 555525?**

555555: priz? industrial? aparent?; 555525: fi?? industrial? dreapt?. La înlocuire se confrunt? toate caracteristicile electrice ?i mecanice; aceast? diferen?? nu este singurul criteriu de compatibilitate.

**2. Este 555555 potrivit pentru orice mediu umed?**

Gradele IP66/IP67 se aplic? în condi?iile de montaj, cuplare ?i închidere ale produc?torului. Se verific? etan?area intr?rilor de cablu ?i starea garniturilor; gradul IP nu descrie singur compatibilitatea cu substan?e chimice sau toate condi?iile de exploatare.

Documenta?ie: https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F02385EN-02.pdf ; tabel de selec?ie: https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/brochure_p17_tempra_okt2016_nl_1.pdf

Pret: 265,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-aparenta-p17-pro-ip66-67-200-250-v-63-a-3p-e-236172