

HAGER AUXILIAR COMAND? DISTAN?? ?I REARMARE

Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Tip tensiune alimentare: AC
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 207/230/253 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 6 kV
Tensiune de comand? curent alternativ: 207/230/253 V
Tensiune nominal? de lucru in DC: 230 V
Curent electric
Curent permanent acceptat in AC1: 5 A
Putere
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 0,11 W
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 71 mm
In?l?imea produsului instalat: 83 mm
L??ime produsului instalat: 54 mm
Montare
Cuplu: 1,7 Nm; 0,6 Nm
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2 x 1,5 - 10 mm^2 + 6 x 0,2 - 2,5 mm^2
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm^2 cu 0,2 - 2,5 mm^2
Echipament
Cantitate contacte NO: 2
Standarde
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protec?ie

Propriet??i dielectrice a distan?ei dintre bobin? ?i contact: 6 Kv
Pret: 1.678,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/auxiliar-comanda-distanta-si-rearmare-239828