

HAGER BLOC DIFEREN?IAL 2P 63A 30MA, TIP AC

Arhitectur?
Pozi?ie neutr?: dreapta
Num?r de poli: 2 P
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50 Hz
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 500 V
Rezisten?a la tensiunea nominal? de impuls: 4000 V
Curent electric
Curent rezidual de calcul: 30 mA
Curent electric/temperatur?
Curent nominal 40°C: 63 A
Putere
Putere disipat? per pol: 9 W
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 18 W
Rezisten??
Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 1000
Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 1000
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 9,2 cm
In?l?imea produsului instalat: 7 cm
L??ime produsului instalat: 4,4 cm
Montare
Cuplu: 2,9 Nm
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 25 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 16 mm²
Set?ri
Eroare curent nominal ajustabil: nu
Intarziere ajustabil?: nu
Standarde
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP20
Tipul curentului rezidual: AC
Condi?ii de utilizare
Altitudine: 2000 m
Temperatur? de depozitare: -55 to 70 °C
Protec?ie impotriva umidit??ii din aer: pentru toate condi?iile climatice
Pret: 333,29 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-diferential-2p-63a-30ma-tip-ac-239906