

HAGER BLOC DIFEREN?IAL H630 4P 500A IDN REGLABIL

Arhitectur?
Num?r de poli: 4 P
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 220/415 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 500 V
Rezisten?a la tensiunea nominal? de impuls: 6000 V
Curent electric
Curent rezidual de calcul: 30/100/300 mA/1/3/6 A
Putere
Putere disipat? per pol: 8 W
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 24 W
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 240 mm^2
Set?ri
Eroare curent nominal ajustabil: da
Intarziere ajustabil?: da
Timp intarziere curent rezidual: 0/0,06/0,15/0,3/0,5/1 s
Standarde
Text standard: IEC 60947-2
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protec?ie
Tipul curentului rezidual: A
Pret: 6.643,06 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-diferential-h630-4p-500a-idn-reglabil-239936