

HAGER BOBIN? DECLAN?ARE 230-415V CA 110-130V CC

Func?ii
Intarziere OFF: Nu
Intarziere ON: Nu
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Tip tensiune alimentare: AC/DC
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230/415 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 4000 V
Tensiune de comand? curent alternativ: 230/415 V
Tensiune de comand? curent continuu: 110/130 V
Tensiune nominal? de lucru in DC: 110/130 V
Curent electric
Imin = f (U = 230 V AC): 14 mA
Imin=f(U=415V AC) pentru circuit de putere: 32 mA
Putere
Putere absorbit? la pornire: 15 VA
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 25,3 W
Declan?are
timp de r?spuns la dezancla?are: 200 ms
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 68 mm
In?l?imea produsului instalat: 83 mm
L??ime produsului instalat: 18 mm
Montare
Cuplu: 1,2 Nm
Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 6 mm²
Standarde
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Condi?ii de utilizare
Temperatur? de depozitare: -40 to 80 °C
Protec?ie impotriva umidit??ii din aer: 95%
Pret: 139,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bobina-declansare-230-415v-ca-110-130v-cc-239950