

HAGER BOBIN? DECLAN?ARE 24-48V CA 12-48V CC

Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Tip tensiune alimentare: AC/DC
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 24/48 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 4000 V
Tensiune de comand? curent alternativ: 24/48 V
Tensiune de comand? curent continuu: 12/48 V
Tensiune nominal? de lucru in DC: 12/48 V
Curent electric
Imin=f(U=48V DC) pentru circuit de putere: 0,55 A
Putere
Putere absorbit? la pornire: 27 VA
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 24,3 W
Declan?are
timp de r?spuns la dezancla?are: 200 ms
Tensiune de performan??/Declan?are la Ue: 50 %
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 68 mm
In?l?imea produsului instalat: 83 mm
L??ime produsului instalat: 18 mm
Montare
Cuplu: 1,2 Nm
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 6 mm²
Standarde

Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Condi?ii de utilizare
Temperatur? de depozitare: -40 to 80 °C
Protec?ie impotriva umidit??ii din aer: 95%
Pret: 209,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bobina-declansare-24-48v-ca-12-48v-cc-239951