



HAGER BOBIN? DECLAN?ARE 24-48V CA 12-48V CC

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50/60 Hz

Tip tensiune alimentare: AC/DC

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 24/48 V

Voltaj

Tensiune de izolare: 4000 V

Tensiune de comand? curent alternativ: 24/48 V

Tensiune de comand? curent continuu: 12/48 V

Tensiune nominal? de lucru in DC: 12/48 V

Curent electric

$I_{min}=f(U=48V DC)$ pentru circuit de putere: 0,55 A

Putere

Putere absorbit? la pornire: 27 VA

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 24,3 W

Declan?are

timp de r?spuns la dezanclan?are: 200 ms

Tensiune de performan?/Declan?are la U_e : 50 %

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 68 mm

In?l?imea produsului instalat: 83 mm

L?ime produsului instalat: 18 mm

Montare

Cuplu: 1,2 Nm

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 10 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 6 mm²

Standarde

Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?

Conform directivelor europene WEEE: afectat

Condiții de utilizare

Temperatur? de depozitare: -40 to 80 °C

Protecție împotriva umidității din aer: 95%

Pret: 207,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bobina-declansare-24-48v-ca-12-48v-cc-239951>