



HAGER CAPAC SIGILARE PENTRU CONTACTOR 1M

Principalele caracteristici electrice

Tensiune nominală de regim curent alternativ: 250 V

Voltaj

Tensiune de izolare: 250 V

Curent electric

Curent permanent acceptat în AC1: 5 A

Execuție: 5 A

Putere

Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 0,4 W

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat: 60 mm

Înălțimea produsului instalat: 83 mm

Lățimea produsului instalat: 9 mm

Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 10 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm²

Tip de conexiune: Tehnică de înfiletare

Număr de contacte: 2

Tipul contactelor: 1O+1S

Accesorii incluse

Tip accesoriu: Capac

Standarde

Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară

Conform directivelor europene WEEE: neafectat

Condiții de utilizare

Temperatură de depozitare: -25 to 80 °C

Pret: 6,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/capac-sigilare-pentru-contactor-1m-240614>