

HAGER CAPAC SIGILARE PENTRU CONTACTOR 3M

Principalele caracteristici electrice
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 250 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 250 V
Curent electric
Curent permanent acceptat in AC1: 5 A
Execu?ie: 5 A
Putere
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 0,4 W
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 60 mm
In?l?imea produsului instalat: 83 mm
L??ime produsului instalat: 9 mm
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1,5 - 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm²
Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare
Num?r de contacte: 2
Tipul contactelor: 1O+1S
Accesorii incluse
Tip accesoriu: Capac
Standarde
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Conform directivelor europene WEEE: neafectat
Condi?ii de utilizare
Temperatur? de depozitare: -25 to 80 °C
Pret: 7,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/capac-sigilare-pentru-contactor-3m-240616