

HAGER CONTACT AUXILIAR DISJUNCTOR MOTOR NI+ND

Arhitectur?
Num?r maxim poli dispozitiv principal: 3
Tip de montaj: Montaj lateral
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 40/60 Hz
Tip tensiune alimentare: AC
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 220/500 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 690 V
Rezisten?a la tensiunea nominal? de impuls: 6000 V
Tensiune nominal? de lucru in DC: 24/220 V
Curent electric
Curent permanent acceptat in AC1: 3 A
Curent maxim: 25 A
Imin = f (U = 230 V AC): 3 A
Imin = f (U = 230 V DC): 0,25 A
Imin=f(U=24V DC) pentru circuit de putere: 2 A
Imin=f(U=400V AC) pentru circuit de putere: 2 A
Putere
Putere disipat? per pol: 0,04 W
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 0,04 W
Rezisten??
Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 50000
Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 100000
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 68 mm
L??ime produsului instalat: 9 mm

Montare
Cuplu: 1,3 Nm
Potrivit pentru fabrici: nu
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 2,5 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 2,5 mm²
Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare
Tipul contactelor: 1O+1S
Accesorii incluse
Tip accesoriu: Comutator auxiliar/comutator semnal eroare
Echipament
Num?r contacte auxiliare, contact normal inchis: 1
Num?r contacte auxiliare, contact normal deschis: 1
Num?rul contactelor pentru sistemele de deschidere: 1
Cantitate contacte NO: 1
Standarde
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP20
Condi?ii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 3
Altitudine: 2000 m
Temperatur? de depozitare: -25 to 80 °C
Protec?ie impotriva umidit??ii din aer: 95% / 80°C
Pret: 112,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contact-auxiliar-disjunctor-motor-ni-nd-240802