

HAGER CONTACT SEMNALIZARE DEFECT NI+ND, 6A 240V

Principalele caracteristici electrice
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230/415 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 4000 V
Tensiune max. de exploatare: 240 V
Tensiune nominal? de lucru in DC: 12/250 V
Curent electric
Curent permanent acceptat in AC1: 6 A
Imin=f(U=12V DC) pentru circuit de putere: 0,3 A
Imin = f (U = 230 V DC): 0,6 A
Imin=f(U=400V AC) pentru circuit de putere: 3 A
Putere
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 0,2 W
Rezisten??
Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 6000
Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 12000
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 68 mm
L??ime produsului instalat: 9 mm
Montare
Cuplu: 1,3 Nm
Potrivit pentru fabrici: nu
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 6 mm²
Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare
Tipul contactelor: 1O+1S

Echipament
Num?rul contactelor pentru sistemele de deschidere: 1
Cantitate contacte NO: 1
Standarde
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Condi?ii de utilizare
Temperatur? de depozitare: -40 to 80 °C
Protec?ie impotriva umidit??ii din aer: 95% / 80°C
Pret: 137,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contact-semnalizare-defect-ni-nd-6a-240v-240816