



HAGER CONTACTOR 25A, 1ND+1NI, 24V

Arhitectur?

Tip comand?: Nu se aplic?

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50 Hz

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230 V

Voltaj

Tensiune de izolare: 250 V

Tensiune de comand? curent alternativ: 24 V

Rezisten?a la tensiunea nominal? de impuls: 4 kV

Curent electric

Curent permanent acceptat in AC7A: 25 A

Curent permanent acceptat in AC7B: 8,5 A

Curent termic nominal in afara carcaselor: 25 A

Putere

Putere absorbit? la pornire: 10,7 VA

Consum in regim de a?teptare: 2,9 VA

Capacitate comutare la 230V in AC7A: 4,6 kW

Grad de contact la 230V in AC7B: 880 W

Putere disipat? per contact: 1,5 W

Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 4,4 W

Pierdere de putere pe bobin?: 2,9 W

Declan?are

Timp de r?spuns la anclan?are: 25 ms

timp de r?spuns la dezanclan?are: 15 ms

Rezisten??:

Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 30000

Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 100000

Dimensiuni

Adancimea produsului instalat: 60 mm

Inaltimea produsului instalat: 83 mm

Lungimea produsului instalat: 17,85 mm

Becuri fluorescente de control

Incercare maximă lampă fluorescentă: 950 VA

Putere maximă lampi fluorescente paralele: 810 VA

in dublu circuit: 1990 VA

Control incandescent

Sarcina max. a becurilor cu incandescență: 1900 W

Montare

Cuplu: 1,2 Nm

Conexiune

Diametrul max. a conexiunii (flexibil) pentru sistemul de comandă: 1 to 6 mm²

Diametru max. a cablurilor (rigid) pentru sistemul de comandă: 1 to 10 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 10 mm²

Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm²

Tip de conexiune: Tehnică de infiletare

Tipul contactelor: 1O+1S

Echipament

Poate fi accesoriizat: da

Comutare manuală: 230V~

Utilizare

Funcționare locală/funcționare manuală: nu

Standarde

Conform directivelor europene RoHS: conforme

Conform directivelor europene WEEE: afectat

Protecție

Tip de protecție IP: 2

Condiții de utilizare

Temperatură de depozitare: -40 to 80 °C

Identificare

Gamă produse: ESD

Pret: 143,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contactor-25a-1nd-1ni-24v-240821>