

HAGER CONTACTOR 40A, 2ND, 24V

Arhitectur?
Tip comand?: Nu se aplic?
Num?r de poli: 2 P
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50 Hz
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 400 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 440 V
Tensiune de comand? curent alternativ: 24 V
Rezisten?a la tensiunea nominal? de impuls: 4 kV
Curent electric
Curent permanent acceptat in AC7A: 40 A
Curent permanent acceptat in AC7B: 25 A
Curent termic nominal in afara carcaselor: 40 A
Putere
Putere absorbit? la pornire: 60 VA
Consum in regim de a?teptare: 7 VA
Capacitate comutare la 230V in AC7A: 7,3 kW
Grad de contact la 230V in AC7B: 2,6 kW
Grad de contact la 400V in AC7B: 22 kW
Capacitate comutare la 400V in AC7B: 7,8 kW
Putere disipat? per contact: 3,2 W
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 8,6 W
Pierdere de putere pe bobin?: 2,2 W
Declan?are
Timp de r?spuns la ancla?are: 25 ms
timp de r?spuns la dezancla?are: 20 ms

Rezisten??
Rezisten?a inf??ur?rii: 6,3 ?
Rezisten??
Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 30000
Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 1000000
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 60 mm
In?l?imea produsului instalat: 85 mm
L??ime produsului instalat: 54 mm
Becuri fluorescente de control
Inc?rcare maxim? lamp? fluorescent?: 1900 VA
Putere maxim? l?mpi fluorescente paralele: 1300 VA
in dublu circuit: 3000 VA
Control incandescent
Sarcina max. a becurilor cu incandescen??: 4000 W
Montare
Cuplu: Bobin?: 2,5Nm; Putere: 3,5 Nm
Conexiune
Diametrul max. a conexiunii (flexibil?) pentru sistemul de comand?: 1 to 6 mm²
Diametru max. a cablurilor (rigid) pentru sistemul de comand?: 1 to 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 4 - 25 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 4 - 16 mm²
Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare
Num?r de contacte: 2
Tipul contactelor: 2S
Echipament
Poate fi accesorizat: da
Comutare manual?: 230V~
Utilizare
Func?ionare local?/func?ionare manual?: nu
Standarde
Conform directivelor europene RoHs: conforme
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protec?ie
Clas? de protec?ie: Clasa de protec?ie II
Tip de protec?ie IP: 2
Condi?ii de utilizare
Temperatur? de depozitare: -40 to 80 °C
Identificare
Gam? produse: ESD
Pret: 358,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contactor-40a-2nd-24v-240836