

HAGER CONTACTOR SILENTIOS 25A, 2ND, 24V

Arhitectur?
Tip comand?: Nu se aplic?
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 250 V
Tensiune de comand? curent alternativ: 24 V
Rezisten?a la tensiunea nominal? de impuls: 4 kV
Curent electric
Curent permanent acceptat in AC7A: 25 A
Curent permanent acceptat in AC7B: 8,5 A
Curent termic nominal in afara carcaselor: 25 A
Putere
Putere absorbit? la pornire: 2,2 VA
Consum in regim de a?teptare: 2,2 VA
Capacitate comutare la 230V in AC7A: 4,6 kW
Grad de contact la 230V in AC7B: 880 W
Putere disipat? per contact: 1,5 W
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 5,2 W
Pierdere de putere pe bobin?: 2,2 W
Declan?are
Timp de r?spuns la ancla?are: 25 ms
timp de r?spuns la dezancla?are: 15 ms
Rezisten??
Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 30000
Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 100000

Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 60 mm
In?l?imea produsului instalat: 83 mm
L??ime produsului instalat: 17,85 mm
Becuri fluorescente de control
Inc?rcare maxim? lamp? fluorescent?: 950 VA
Putere maxim? l?mpi fluorescente paralele: 810 VA
in dublu circuit: 1990 VA
Control incandescent
Sarcina max. a becurilor cu incandescen??: 1900 W
Montare
Cuplu: 1,2 Nm
Conexiune
Diametrul max. a conexiunii (flexibil?) pentru sistemul de comand?: 1 to 6 mm²
Diametru max. a cablurilor (rigid) pentru sistemul de comand?: 1 to 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 10 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 6 mm²
Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare
Tipul contactelor: 2S
Echipament
Poate fi accesorizat: nu
Comutare manual?: 230V~
Utilizare
Func?ionare local?/func?ionare manual?: nu
Standarde
Conform directivelor europene RoHs: conforme
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: 2
Condi?ii de utilizare
Temperatur? de depozitare: -40 to 80 °C
Identificare
Gam? produse: ESD
Pret: 158,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contactor-silentios-25a-2nd-24v-240849