

HAGER DETECTOR MISCARE MONTAJ APARENT 360GR

Arhitectur?
Tip de montaj: Aparent
Func?ii
poate fi utilizat ca unitate individual?
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230 V
Voltaj
Tensiune lucru: 230 V~ +10%/-15%
Curent electric
Comutator (ohmic): max 10 A
Putere
Sarcina max. a l?mpilor cu fluorescen??: 1000 VA
Putere de iluminare halogen 230 V: 0/2300 W
Consum energie (standby): 0,3 W
Putere de iluminare becuri cu incandescen??: 0/2300 W
Transformatoare conven?ionale: max 1500 VA
Transformatoare electrice: max 1500 W
???????????????? ????????? ????????? ? ?????????? ????? ? ??????????? ?? ??????????? ? ???????
cerin?? intrinsec? de energie sc?zut?
Surs? de alimentare
Tensiune de alimentare: 230 V +10% / -15%
Detector
Raza max. de ac?iune frontal?: 6 m
Raza max. de ac?iune lateral?: 6 m
Unghi de inregistrare: 360 °
Unghi de detec?ie: 360 °

Zon? detec?ie, la nivelul podelei: ? 6 m
Diameteu zon? detec?ie podea: 6 m
Materiale
Culoare: alb
Dimensiuni
In?l?imea produsului instalat: 50 mm
Lungime: 100 mm
Dimensiuni (O x I): 90 x 61 mm
In?l?ime asamblare: 50 mm
In?l?ime de instalare recomandat?: 2,5 … 3,5 m
Control iluminare
Plaj? de m?surare a luminozit??ii: 5/1000 Lux
cu balast electronic: 8 x 58 W
Reglaj flux luminos: ? 5 … 1000 lx
Becuri fluorescente de control
L?mpi florescente necompensate: 1000 W
L?mpi economice: 10 x 20 W
compensate in paralel: 1000 W
Control LED
230 V l?mpi cu LED: 20 x 20 W
Control incandescent
12 V l?mpi cu halogen: 1500 VA
230 V l?mpi cu incandescen?? ?i halogen: max 2300
Montare
Tip de montaj: Aparent
In?l?ime maxim? de montaj: 4 m
??? ??????????? ??????? ;
Conexiune
Sec?iune transversal? a conductorului: 1 … 2,5 mm²
Num?r de contacte: 1
Tipul contactelor: Nu
cu terminal cu ?urub
Set?ri
Setare sensibilitate: Nu
Plaj? de reglare durat? de temporizare: 5 S pan? la 30 Min
Intarziere ajustabil?: 5 s … 30 mn
cu poten?iometru pentru setare luminozitate r?spuns ?i a timpului de intarziere f?r? dezmembrare
Scopul livr?rii
? ????????? ??????????
Echipament
not potential free
Protec?ie
Clas? de protec?ie: Clasa de protec?ie II
Tip de protec?ie IP: IP21
Condi?ii de utilizare
Temperatur? lucru: -5 … 45 °C
Temperatur? de depozitare: -20 to 60 °C
Temperatur? depozitare/transport: -25 … 70 °C
Identificare
Aplica?ie, utilizare: Detector mi?care
Linie principal? proiectare: ??????? ????????
Pret: 501,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/detector-miscare-montaj-aparent-360gr-241532