



HAGER DETECTOR MIȚCARE MONTAJ APARENT IP55 360° ANTRACIT

Arhitectur?

Tip de montaj: Aparent

Funcții

????????? ??? ?????????, ?????? ? ????????????????? ??????????

2 moduri de operare: comutare temporizat? sau modul puls

Principalele caracteristici electrice

Frecven?: 50/60 Hz

Voltaj

Tensiune lucru: 230 V~ +10%/-15%

Curent electric

Comutator (ohmic): max 10 A

Putere

Sarcina max. a l?mpilor cu fluorescen?: 400 W

Consum energie (standby): 1,2 W

Putere de iluminare becuri cu incandescen?: 1500 W

cerin?? intrinsec? de energie sc?zut?

???????????????????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ?????? ? ?????????????? ?? ?????????????? ? ??????????

Aparat foto

Reglare obiectiv vertical -30...+90°

Surs? de alimentare

Tensiune de alimentare: 230 V +10% / -15%

Detector

Raza max. de ac?iune frontal?: 12 m

Raza max. de ac?iune lateral?: 6 m

Unghi de inregistrare: 360 °

Unghi de detec?ie: 360 °

Zon? detec?ie, la nivelul podelei: ? 12 m

Diametru zon? detec?ie podea: 12 m

Materiale

Culoare: antracit

Dimensiuni

In?l?imea produsului instalat: 2,5 mm

In?l?ime de instalare recomandat?: 2,5 m

Control iluminare

Plaj? de m?surare a luminozit??ii: 5/1000 Lux

cu balast electronic: 580 W

Reglaj flux luminos: ? 5 ... 1000 lx

Becuri fluorescente de control

L?mpi economice: 10 x 20 W

compensate in paralel: 400 W /47 μ F

Control LED

LED de detectare ?i indicator de mod

Control incandescent

12 V l?mpi cu halogen: 1500 VA

230 V l?mpi cu incandescen?? ?i halogen: 1500 W

Montare

Tip de montaj: Aparent

In?l?ime maxim? de montaj: 4 m

pentru montaj pe perete ?i tavan, instalare pe col? cu adaptor

Conexiune

Tip de conexiune: conectare rapid?

Tipul contactelor: 1W + N

cu terminal cu ?urub

Cablu

? ????????? ??????

Set?ri

R?spunsul la sensibilitate, reglabil: 20 ... 100 %

Setare sensibilitate: Da

Plaj? de reglare durat? de temporizare: 5 S - 15 Min

Intarziere ajustabil?: 5 s ... 15 mn

? ????????????????? ???? ?????? ?????????? ??????? ?????????????? ? ??????? ??????????

Scopul livr?rii

? ?????????? ??????????

Echipament

? ??????????, ?? ????????????? ???? ?????????????

rotire vertical?

Protec?ie

Tip de protec?ie IP: IP55

Condi?ii de utilizare

Temperatur? lucru: -20 ... 55 $^{\circ}$ C

Temperatur? de depozitare: -20 to 60 $^{\circ}$ C

Temperatur? depozitare/transport: -20 ... 60 $^{\circ}$ C

Identificare

Aplica?ie, utilizare: Detector mi?care

Linie principal? proiectare: ??????? ?????????

Pret: 357,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/detector-miscare-montaj-aparent-ip55-3600-antracit-241542>