

HAGER DISJUNCTOR 1P, 4A, 10KA, D, 1M

Arhitectur?
Pozi?ie neutr?: f?r? neutru
Num?r poli proteja?i: 1
Num?r de poli: 1 P
Tipul polilor: 1 P
Comutare simultan? N-neutru: nu
Curb?: D
Conectivitate
Baz? de conectare pentru dispozitivele modulare: Terminal aliniat
Conectare in partea superioar? pentru dispozitive modulare: Terminal aliniat
Principalele caracteristici electrice
Tip tensiune alimentare: AC
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 240/415 V
Voltaj
Tensiune minim? de prag (Ue min): 12 V
Tensiune de izolare: 500 V
Tensiune max. de exploatare: 440 V
Rezisten?a la tensiunea nominal? de impuls: 6000 V
Curent electric
Capacitate de rupere la func?. nominal?,lcn sub 230V AC conform IEC 60898-1: 10 kA
Capacitatede rupere la func?. nominal?, lcn sub 240V AC conform IEC 60898-1: 10 kA
Capacitate de rupere Ics 220V AC conform IEC 60947-2: 7,5 kA
Capacitate de rupere la func?ionare nominal?, lcs AC conformIEC 60947-2: 7,5 kA
Capacitate de rupere la func?ionare nominal?, lcs AC conform IEC 60947-3: 7,5 kA
Capacitate de rupere Ics 220V AC conform IEC 60898-1: 7,5 kA
Capacitate de rupere Ics 230V AC conform IEC 60898-1: 7,5 kA
Capacitate de rupere Ics 240V AC conform IEC 60898-1: 7,5 kA

Capacitate de rupere Icu 220V AC IEC 60947-2: 15 kA
Capacitate maxim? de rupere la scurtcircuit lcu sub 230V AC IEC 60947-2: 15 kA
Capacitate maxim? de rupere la scurtcircuit lcu sub 240V AC IEC 60947-2: 15 kA
Prag de comutare magnet de curent alternativ min./max.: 10/14,4 In
Valoare minim?/maxim? prag func?ionare magnetic? DC: 15/30 In
Valoare minim?/maxim? prag func?ionare termal? AC: 1,13/1,45 In
Valoare minim?/maxim? prag func?ionare termal? DC: 1,13/1,45 In
Curent electric/temperatur?
Curent nominal 0°C conform IEC 60947-2: 5,4 A
Curent nominal 10°C conform IEC 60947-2: 5,15 A
Curent nominal -10°C conform IEC 60947-2: 5,63 A
Curent nominal 15°C conform IEC 60947-2: 5,02 A
Curent nominal -15°C conform IEC 60947-2: 5,75 A
Curent nominal 20°C conform IEC 60947-2: 4,89 A
Curent nominal -20°C conform IEC 60947-2: 5,86 A
Curent nominal 25°C conform IEC 60947-2: 4,75 A
Curent nominal -25°C conform IEC 60947-2: 5,97 A
Curent nominal 30°C conform IEC 60947-2: 4,61 A
Curent nominal 35°C conform IEC 60947-2: 4,46 A
Curent nominal 40°C conform IEC 60947-2: 4,32 A
Curent nominal 45°C conform IEC 60947-2: 4,16 A
Curent nominal 5°C conform IEC 60947-2: 5,27 A
Curent nominal -5°C conform IEC 60947-2: 5,52 A
Curent nominal 50°C conform IEC 60947-2: 4 A
Curent nominal 55°C conform IEC 60947-2: 3,83 A
Curent nominal 60°C conform IEC 60947-2: 3,66 A
Curent nominal 65°C conform IEC 60947-2: 3,47 A
Curent nominal 70°C conform IEC 60947-2: 3,28 A
Factor de corec?ie
Factor de corec?ie a declan??rii magnetice cu 100Hz: 1,1
Factor de corec?ie a declan??rii magnetice cu 200Hz: 1,2
Factor de corec?ie a declan??rii magnetice cu 400Hz: 1,5
Factor de corec?ie a declan??rii magnetice cu 60Hz: 1,1
Factorul de corec?ie curentul nominal pentru 2 dispozitive al?turate: 1
Factorul de corec?ie curent nominal pentru 3 dispozitive al?turate: 0,95
Factorul de corec?ie curent nominal pentru 4/5 dispozitive al?turate: 0,9
Factorul de corec?ie curent nominal pentru 6 dispozitive al?turate: 0,85
Putere
Putere disipat? per pol: 2,62 W
Pierdere maxim? putere pe pol conform standardului produsului: 3 W
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 2,62 W
Rezisten??
Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 4000
Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 20000
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 70 mm
In?l?imea produsului instalat: 83 mm
L??ime produsului instalat: 17,5 mm
Montare
Tip conexiune dispozitive modulare: cu ?urub
Cuplu: 2,8 Nm
Tip clem? inferioar? dispozitive modulare: Plastic
Tip conexiuni inferioare dispozitive modulare: BIconnect
Baz? inferioar? pentru dispozitivele modulare: da

Mobilitate dispozitive modulare: da
Potrivit pentru montaj incastrat: da
Conexiune
Stare de livrare: deschis
Stare livrare cleme: inchis
Terminale cu ?urub pentru conductorul flexibil: 1/25 mm²
Montaj terminale cu ?urub pentru cablu flexibil: 1/25 mm²
Conex. ie?ire ?urub cu conductor rigid: 1/35 mm²
Diametrul conexiunii cu conductor rigid, cleme preselectate cu ?uruburi: 1/35 mm²
Echipament
Poate fi accesorizat: da
Standarde
Text standard: GB 10963.1, IEC 60898-1
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP20
Condi?ii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Altitudine: 2000 m
Temperatur? de depozitare: -25 to 80 °C
Temperatur?
Temperatur? de calibrare: 30 °C
Pret: 79,03 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/disjunctor-1p-4a-10ka-d-1m-241610