

HAGER DISJUNCTOR 2P 125A 10KA C

Arhitectur?
Num?r poli proteja?i: 2
Num?r de poli: 2 P
Tipul polilor: 2 P
Comutare simultan? N-neutru: nu
Curb?: C
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Capacitate nominal? de decuplare: 10 kA
Tip tensiune alimentare: AC
Curent electric
Capacitate maxim? de rupere la scurtcircuit Icu sub 400V AC IEC 60947-2: 10 kA
Capacitate de rupere la func?. nominal?,Icn sub 230V AC conform IEC 60898-1: 10 kA
Capacitate nom. de rupere a scurtcircuit Icn sub 400V AC conform IEC 60898-1: 10 kA
Capacitate de rupere la func?ionare nominal?, Ics AC conform IEC 60898-1: 7,5 kA
Capacitate de decuplare conform IEC 947.2 50 Hz: 75 %
Capacitate de rupere la 1 pol cu 400 V EN 60947-3: 4,5 kA
Capacitate de rupere la 1 pol cu 415 V EN 60947-4: 4,5 kA
Capacitate maxim? de rupere la scurtcircuit Icu sub 230V AC IEC 60947-2: 10 kA
Capacitate maxim? de rupere la scurtcircuit Icu sub 240V AC IEC 60947-2: 10 kA
Capacitate maxim? de rupere la scurtcircuit Icu sub 415V AC IEC 60947-2: 10 kA
Prag de comutare magnet de curent alternativ min./max.: 5/10 In
Valoare minim?/maxim? prag func?ionare termal? AC: 1,13/1,45 In
Curent electric/temperatur?
Curent nominal 30°C: 125 A
Curent nominal 35°C: 122 A
Curent nominal 40°C: 119 A

Curent nominal 45°C: 115,7 A
Curent nominal 50°C: 112 A
Curent nominal 55°C: 109,1 A
Curent nominal 60°C: 105,6 A
Curent nominal 40°C conform IEC 60947-2: 125 A
Curent nominal 45°C conform IEC 60947-2: 122 A
Curent nominal 50°C conform IEC 60947-2: 119 A
Curent nominal 55°C conform IEC 60947-2: 115,7 A
Curent nominal 60°C conform IEC 60947-2: 112 A
Curent nominal 65°C conform IEC 60947-2: 109,1 A
Curent nominal 70°C conform IEC 60947-2: 105,6 A
Factor de corec?ie
Factorul de corec?ie curentul nominal pentru 2 dispozitive al?turate: 1
Factorul de corec?ie curent nominal pentru 3 dispozitive al?turate: 0,95
Factorul de corec?ie curent nominal pentru 4/5 dispozitive al?turate: 0,9
Factorul de corec?ie curent nominal pentru 6 dispozitive al?turate: 0,85
Putere
Putere disipat? per pol: 10,85 W
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 21 W
Rezisten??
Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 4000
Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 20000
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 70 mm
In?l?imea produsului instalat: 90 mm
L??ime produsului instalat: 53 mm
Conexiune
Tip de conexiune: Muf? cu sistem de compensare integrat
Echipament
Poate fi accesorizat: da
Standarde
Text standard: EN 60898-1, IEC 60947-2
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP20
Condi?ii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 3
Altitudine: 2000 m
Protec?ie impotriva umidit??ii din aer: pentru toate condi?iile climatice
Pret: 490,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/disjunctor-2p-125a-10ka-c-241647