



### HAGER DISJUNCTOR 2P, 2A, 4,5KA, C, 2M

Arhitectur?

Num?r poli proteja?i: 2

Num?r de poli: 2 P

Tipul polilor: 2 P

Curb?: C

Principalele caracteristici electrice

Frecven??: 50/60 Hz

Capacitate nominal? de decuplare: 4,5 kA

Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 230/400 V

Voltaj

Tensiune de izolare: 500 V

Rezisten?a la tensiunea nominal? de impuls: 4000 V

Curent electric

Capacitate nom. de rupere a scurtcircuit lcn sub 400V AC conform IEC 60898-1: 4,5 kA

Capacitate de rupere la func?ionare nominal?, lcs AC conform IEC 60898-1: 4,5 kA

Capacitate de rupere la 1 pol cu 400 V EN 60947-3: 3 kA

Capacitate maxim? de rupere la scurtcircuit lcu sub 415V AC IEC 60947-2: 6 kA

Prag de comutare magnet de curent alternativ min./max.: 5/10 In

Valoare minim?/maxim? prag func?ionare magnetic? DC: 7/15 In

Valoare minim?/maxim? prag func?ionare termal? AC: 1,13/1,45 In

Valoare minim?/maxim? prag func?ionare termal? DC: 1,13/1,45 In

Curent electric/temperatur?

Curent nominal -15°C: 2,2 A

Curent nominal -20°C: 2,3 A

Curent nominal 0°C: 2,2 A

Curent nominal 10°C: 2,1 A

Curent nominal -10°C: 2,2 A

Curent nominal 15°C: 2,1 A  
Curent nominal 20°C: 2,1 A  
Curent nominal 25°C: 2 A  
Curent nominal -25°C: 2,3 A  
Curent nominal 30°C: 2 A  
Curent nominal 35°C: 2 A  
Curent nominal 40°C: 1,9 A  
Curent nominal 45°C: 1,9 A  
Curent nominal 5°C: 2,1 A  
Curent nominal -5°C: 2,2 A  
Curent nominal 50°C: 1,9 A  
Curent nominal 55°C: 1,9 A  
Curent nominal 60°C: 1,8 A  
Curent nominal 65°C: 1,8 A  
Curent nominal 70°C: 1,8 A

Factor de corecție

Factor de corecție a declanșării magnetice cu 100Hz: 1,1

Factor de corecție a declanșării magnetice cu 200Hz: 1,2

Factor de corecție a declanșării magnetice cu 400Hz: 1,5

Factor de corecție a declanșării magnetice cu 60Hz: 1

Factorul de corecție curentul nominal pentru 2 dispozitive alțurate: 1

Factorul de corecție curent nominal pentru 3 dispozitive alțurate: 0,95

Factorul de corecție curent nominal pentru 4/5 dispozitive alțurate: 0,9

Factorul de corecție curent nominal pentru 6 dispozitive alțurate: 0,85

Putere

Putere disipată per pol: 1,41 W

Putere disipată totală în condiții de curent nominal: 2,8 W

Rezistență

Durata de viață electrică în număr de cicluri: 4000

Durată de viață mecanică număr operațiuni de acționare: 20000

Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat: 70 mm

Înălțimea produsului instalat: 83 mm

Lățimea produsului instalat: 35 mm

Montare

Cuplu: 2,8 Nm

Conexiune

Tip de conexiune: Tehnică de înfiletare

Secțiune cablu flexibil pentru terminale cu țăurub: 1/25 mm<sup>2</sup>

Secțiune cablu rigid pentru terminale cu țăurub: 1/35 mm<sup>2</sup>

Standarde

Text standard: EN 60898-1

Conform directivelor europene RoHS: conformitate voluntară

Conform directivelor europene WEEE: afectat

Protecție

Tip de protecție IP: IP20

Condiții de utilizare

Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2

Clasă de limitare a energiei I<sup>2</sup>t: 3

Altitudine: 2000 m

Temperatură de depozitare: -25 to 80 °C

Protecție împotriva umidității din aer: pentru toate condițiile climatice

Pret: 104,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/disjunctor-2p-2a-4-5ka-c-2m-241694>