

HAGER DISJUNCTOR DIFEREN?IAL P+N 10A/30MA, B, 6KA, TIP A

Arhitectur?
Pozi?ie neutr?: dreapta
Num?r poli proteja?i: 1
Num?r de poli: 2 P
Tipul polilor: 1P+N
Comutare simultan? N-neutru: da
Curb?: B
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50 Hz
Capacitate nominal? de decuplare: 6 kA
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 240 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 500 V
Rezisten?a la tensiunea nominal? de impuls: 4000 V
Curent electric
Curent rezidual de calcul: 30 mA
Putere curent supratensiune (valuri 8/20 ?s): 250 A
Capacitate de rupere la func?. nominal?,Icn sub 230V AC conform IEC 60898-1: 6 kA
Capacitate maxim? de rupere la scurtcircuit Icu sub 230V AC IEC 60947-2: 6 kA
Capacitate maxim? de rupere la scurtcircuit Icu sub 240V AC IEC 60947-2: 6 kA
Capacitate de rupere ?i deschidere: 6 kA
Prag de comutare magnet de curent alternativ min./max.: 3/5 In
Valoare minim?/maxim? prag func?ionare termal? AC: 1,13/1,45 In
Curent electric/temperatur?
Curent nominal -15°C: 11,7 A
Curent nominal -20°C: 11,8 A
Curent nominal 0°C: 11,1 A

Curent nominal 10°C: 10,8 A
Curent nominal -10°C: 11,5 A
Curent nominal 15°C: 10,6 A
Curent nominal 20°C: 10,4 A
Curent nominal 25°C: 10,2 A
Curent nominal -25°C: 12 A
Curent nominal 30°C: 10 A
Curent nominal 35°C: 9,9 A
Curent nominal 40°C: 9,7 A
Curent nominal 45°C: 9,6 A
Curent nominal 5°C: 11 A
Curent nominal -5°C: 11,3 A
Curent nominal 50°C: 9,4 A
Curent nominal 55°C: 9,3 A
Curent nominal 60°C: 9,1 A
Factor de corec?ie
Factorul de corec?ie curentul nominal pentru 2 dispozitive al?turate: 1
Factorul de corec?ie curent nominal pentru 3 dispozitive al?turate: 0,95
Factorul de corec?ie curent nominal pentru 4/5 dispozitive al?turate: 0,9
Factorul de corec?ie curent nominal pentru 6 dispozitive al?turate: 0,85
Selectivitate
Curent maxim in aval pentru fuzibili aM pentru selectivitate la scurtcircuit: 12 A
Curent maxim in aval pentru fuzibili gL pentru selectivitate la scurtcircuit: 12 A
Curent maxim in aval pentru fuzibili aM pentru selectivitate la scurtcircuit: 1 A
Curent maxim in aval pentru fuzibili aM pentru selectivitate la scurtcircuit: 2 A
Putere
Putere disipat? per pol: 2,8 W
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 3,4 W
Declan?are
Protec?ie impotriva declan??rilor nedorite: nu
Rezisten??
Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 2000
Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 2000
Dimensiuni
Adancimea produsului instalat: 68 mm
In?l?imea produsului instalat: 83 mm
L??ime produsului instalat: 35 mm
Montare
Cuplu: 2,1 Nm
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 1 - 25 mm^2
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 1 - 16 mm^2
Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare
Standarde
Text standard: EN 61009-1
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP20
Tipul curentului rezidual: A
Condi?ii de utilizare
Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: 2
Clas? de limitare a energiei I^2t: 3
Altitudine: 2000 m

Temperatur? de depozitare: -25 to 70 °C
Protec?ie impotriva umidit??ii din aer: pentru toate condi?iile climatice
Pret: 251,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/disjunctor-diferential-p-n-10a-30ma-b-6ka-tip-a-241951