

HAGER DISJUNCTOR GENERAL X160 4P 40KA 125A

Arhitectur?
Tip comand?: Comutare
Tip caz: Fixare permanent?
Num?r de poli: 4 P
Tipul polilor: 4P4D
Func?ii
Dispozitiv complet cu unitate de protec?ie: da
Protec?ie integral? a defectelor la p?mant: nu
Compatibilitate
Compatibil pentru montaj pe ?in? DIN: da
Comenzi ?i indicatori
Motor integrat: nu
Principalele caracteristici electrice
Frecven??: 50/60 Hz
Tensiune nominal? de regim curent alternativ: 220/415 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 690 V
Rezisten?a la tensiunea nominal? de impuls: 8000 V
Cu eliberare sub tensiune: nu
Curent electric
Capacitate maxim? de rupere la scurtcircuit Icu sub 400V AC IEC 60947-2: 40 kA
Capacitate de decuplare conform IEC 947.2 50 Hz: 50 %
Capacitate de rupere la 1 pol cu 230 V EN 60947-2: 51 kA
Capacitate de rupere la 1 pol cu 400 V EN 60947-3: 9 kA
Capacitate maxim? de rupere la scurtcircuit Icu sub 230V AC IEC 60947-2: 85 kA
Capacitate maxim? de rupere la scurtcircuit Icu sub 240V AC IEC 60947-2: 85 kA
Capacitate maxim? de rupere la scurtcircuit Icu sub 415V AC IEC 60947-2: 40 kA

Capacitate maxim? de rupere la scurtcircuit Icu sub 440V AC IEC 60947-2: 25 kA
Capacitate maxim? de rupere la scurtcircuit Icu sub 690V AC IEC 60947-2: 6 kA
Plaj? de reglare sistem termic: 0,63/0,8/1
Setare curent termic pe pol neutru: 1 In
Factor de corec?ie
Factorul de corec?ie curentul nominal pentru 2 dispozitive al?turate: 1
Factorul de corec?ie curent nominal pentru 3 dispozitive al?turate: 1
Factorul de corec?ie curent nominal pentru 4/5 dispozitive al?turate: 1
Factorul de corec?ie curent nominal pentru 6 dispozitive al?turate: 1
Putere
Putere disipat? per pol: 11 W
Pierdere putere pe pol la 0,63*In: 4,5 W
Pierdere putere pe pol la 0,8*In: 7 W
Putere disipat? total? in condi?ii de curent nominal: 33 W
Pierdere total? de putere 0.63*In: 13,5 W
Pierdere total? de putere 0.8*In: 21,1 W
Declan?are
Tip declan?ator: TM
timp de r?spuns la dezancla?are: 10 ms
Rezisten??
Durata de via?? electric? in num?r de cicluri: 1000
Durat? de via?? mecanic? num?r opera?iuni de ac?ionare: 4000
Montare
Cuplu: 6 Nm
Montare pe ?in? DIN cu adaptor op?ional: nu
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 4 - 95mm²
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 4 - 70 mm²
Conexiune: Conexiune frontal?
Tip de conexiune: Tehnic? de infiletare
Set?ri
Setare tip IN sau IrTh: IN
Domeniu de reglaj magnetic: 1500 A
Echipament
Motor op?ional: nu
Aplica?ii
Categorie de utilizare: A
Standarde
Text standard: IEC 60947-2
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntar?
Conform directivelor europene WEEE: afectat
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP4X
Condi?ii de utilizare
Altitudine: 2000 m
Temperatur? de depozitare: -35 to 70 °C
Protec?ie impotriva umidit??ii din aer: pentru toate condi?iile climatice
Pret: 1.355,26 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/disjunctor-general-x160-4p-40ka-125a-242058