

HAGER EMI??TOR 2 BUTOANE, IP55, 10A, QL

Arhitectur?
Num?r de taste: 2
Tip de montaj: Aparent
Func?ii
Func?ii suplimentare ETS: +6 scene, mod func?ionare pornit/oprit, 1 buton control sus/jos, intrerup?tor cu revenire, 2 alarme, display stare
? ???????? ?????? ? ????????? ?????????
func?ii quicklink: comutare, dimare, falsa, 2 scene, comutare or?, buton, contact NO
Comenzi ?i indicatori
zone de operare configurabile
cu una sau dou? zone
cu buton de configurare
Conectivitate
Protocol radio: Radio KNX
Categorie destinatar: 2
? 2 ???????????? ???????? ??????? ??? ?????????, ?? ??????????? ??? ???????????
Curent electric
Num?rul circuitelor electrice de intrare: 2
Frecven??
Frecven?? de transfer: 868 MHz
Frecven?? transmisie radio: 868,3 MHz
Lungime
Lungimea max. a cablurilor c?tre butoane: 3 m
Putere
cerin?? intrinsec? de energie sc?zut?
Rezisten??
Ciclul de func?ionare al transmi??torului: 1 %

Suprafa?? de acoperire
Raz? max. de ac?iune: max. 30 m (cl?dire) / 100 m (in aer liber)
Baterie
Durat? de via?? a bateriei [ani]: ? 5
2 baterii litiu 3 V: CR 2430
Materiale
Culoare RAL: RAL 9010 - alb pur
Culoare: alb polar
Dimensiuni
In?l?imea produsului instalat: 76 mm
L??ime produsului instalat: 49 mm
Control LED
configurare LED ;
Montare
Tip de montaj: Aparent
??? ????????????? ? ?????????????? ??????? ;
Conexiune
integrare in gateway radio/TP KNX, montat pe suprafa??, in sistem KNX TP
Cablu
Lungime cablu binar: max 3 m
Set?ri
configurare rapid? prin intermediul butoanelor ?i a display-ului LED
Echipament
Num?r canale radio: 4
Num?r link rapid: max. 20 transmi??tori/receptori
Inscrip?ionare: Nu
Protec?ie
Tip de protec?ie IP: IP55
Condi?ii de utilizare
Temperatur? de depozitare: -20 to 70 °C
Pret: 847,46 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/emitator-2-butoane-ip55-10a-ql-242126